



Enchufe Inteligente para Exteriores / 15 A / 1/2 HP / RF 18 m (59.1 ft) / Control Pico Directo / GFCI / Negro

SKU: PD15OUTBL Marca: LUTRON CASETA WIRELESS Categoría: Control e Iluminación Inteligente

\$1,899.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Enchufe inteligente para exteriores del sistema Caseta Wireless, en color negro. Se conecta a un tomacorriente exterior protegido por GFCI y permite controlar cargas de iluminación de hasta 15 A, motores de hasta 1/2 HP, o transformadores y balastos magnéticos de hasta 1200 VA (8 A). Puede operarse mediante el botón integrado del módulo, emparejarse directamente con un control remoto Pico sin necesidad de hub, o extender su funcionalidad a control por aplicación, geovallado, horarios y comandos de voz al integrarse con el Smart Bridge. Ofrece un alcance RF garantizado de 18 m (59.1 ft) con línea de vista o 9 m (29.5 ft) a través de paredes, y permite montaje en muro con tornillos para fijación estable en entornos exteriores.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Carga máxima: 15 A iluminación<li style='margin-bottom: 8px;'>Motores: hasta 1/2 HP<li style='margin-bottom: 8px;'>Balastos / transformadores magnéticos: hasta 1200 VA (8 A)<li style='margin-bottom: 8px;'>Alcance RF: 18 m (59.1 ft) línea de vista, 9 m (29.5 ft) a través de paredes<li style='margin-bottom: 0px;'>Voltaje: 120 V</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Botón de encendido/apagado manual en módulo<li style='margin-bottom: 8px;'>Requiere tomacorriente en circuito con protección GFCI<li style='margin-bottom: 0px;'>Permite montaje en muro con tornillos</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Enchufe inteligente para exteriores<li style='margin-bottom: 0px;'>Tornillos para montaje en muro</div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent; margin-bottom: 30px;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Control directo con botón integrado en el módulo<li style='margin-bottom: 8px;'>Emparejamiento directo con control remoto Pico sin necesidad de hub (Pico se vende por separado)<li style='margin-bottom: 8px;'>Con Smart Bridge (se vende por separado): app Lutron, horarios, geovallado y control por voz o teléfono<li style='margin-bottom: 0px;'>Diseñado para instalación exterior en circuito con protección GFCI</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Controla hasta 15 A de iluminación, motores de 1/2 HP o 1 200 VA (8 A) en balasto o transformador magnético
Característica 2	Se empareja directo con un control remoto Pico, sin necesidad de hub (Pico se vende por separado)
Característica 3	Con Smart Bridge (se vende por separado): app Lutron, horarios, geovallado y control por voz o teléfono
Característica 4	Alcance RF garantizado de 18 m con línea de vista o 9 m a través de paredes
Característica 5	Botón de encendido y apagado en el módulo para control manual directo
Característica 6	Requiere tomacorriente en circuito con protección GFCI; permite montaje en muro con tornillos