



Enchufe Macho Pin and Sleeve / 60 A / 600 VCA / Trifásico 3 Polos 4 Hilos / IP67 / -40 °C a 75 °C

SKU: HUB-HBL-460-P5W    Marca: HUBBELL    Categoría: Apagadores, Contactos y Clavijas

\$8,104.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Enchufe macho pin and sleeve trifásico de 60 A y 600 VCA, diseñado para aplicaciones industriales de alta demanda. Su construcción hermética IP67 garantiza protección contra polvo y agua en condiciones ambientales severas. La configuración de 3 polos y 4 hilos permite conexiones seguras en sistemas trifásicos, con capacidad para conductores entre #8 AWG y #2 AWG. Opera en un rango de temperatura de -40 °C a 75 °C sin impactos, asegurando continuidad en entornos extremos. Cumple con estándares UL, CSA C22.2 No. 182.1 e IEC 60309-1, y está certificado para interrupción de corriente a corriente nominal completa.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Enchufe macho trifásico 60 A, 600 VCA</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño hermético IP67 para ambientes industriales</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conexión 3 fases, 4 hilos</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Temperatura de operación: -40 °C a 75 °C</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conductores #8 AWG a #2 AWG</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cumple UL, CSA, IEC 60309-1</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificado para interrupción de corriente a corriente nominal completa</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Soporta voltaje dieléctrico</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Potencia: 15,000 W</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Serie de servicio pesado HBL</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: compuesto</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje en cable</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cumple RoHS de la UE</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong>Amperaje:</strong> 60 A</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong>Polos:</strong> 3 polos</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong>Hilos:</strong> 4 hilos</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong>Potencia:</strong> 15,000 W</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong>Tamaño de conductor:</strong> #8 AWG a #2 AWG</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong>Interrupción de corriente:</strong> Certificado a corriente nominal completa</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong>Voltaje dieléctrico:</strong> Soporta</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones y Estándares</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong>Material:</strong> Compuesto</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong>Condiciones ambientales:</strong> Hermético</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong>Grado de protección:</strong> IP67</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong>Temperatura de operación:</strong> -40 °C a 75 °C</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong>Serie:</strong> Servicio pesado HBL</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong>Color:</strong> Negro</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong>Montaje:</strong> Montado en cable</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong>RoHS UE:</strong> Sí</li></ul></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones y Estándares</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong>UL:</strong> Listado, archivo E146032</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong>CSA:</strong> C22.2 No. 182.1</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong>IEC:</strong> 60309-1</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong>NEMA:</strong> No

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Conexión hermética IP67 para ambientes industriales severos                |
| Característica 2 | Certificado para interrupción de corriente a corriente nominal completa    |
| Característica 3 | Rango de conductor #8 AWG a #2 AWG para alta ampicidad                     |
| Característica 4 | Operación confiable de -40 °C a 75 °C sin impactos                         |
| Característica 5 | Cumple estándares UL, CSA e IEC 60309-1 para instalaciones internacionales |
| Característica 6 | Diseño de servicio pesado HBL para aplicaciones trifásicas de 15 kW        |