



Enclosure para Pantalla / Hasta 75" / Carga 50 kg (110 lbs) / IPX4 / Movimiento Completo / VESA 600x400

SKU: LWTE-75 Marca: BRATECK Categoría: Montajes

\$12,819.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Este enclosure para pantalla resistente a la intemperie con montura de pared de movimiento completo está diseñado para instalaciones profesionales en exteriores. Con certificación IPX4, garantiza protección contra salpicaduras de agua en condiciones climáticas adversas. Su estructura de acero soporta televisores de hasta 75 pulgadas con una carga máxima de 50 kg (110 lbs), incorporando un sistema de protección antirrobo que lo hace ideal para patios, terrazas y entornos comerciales abiertos. El ajuste de inclinación de +10° a -20° permite optimizar el ángulo de visión según la ubicación y las condiciones de iluminación ambiental.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad VESA múltiple: hasta 600 x 400 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Soporte para televisores de hasta 75 pulgadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad de carga máxima: 50 kg (110 lbs)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Montura de pared con movimiento completo<div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Certificación IPX4: resistente a la intemperie</div><div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ajuste de ángulo: +3° a -3° (especificación base) / Inclinación: +10° a -20° (movimiento completo)</div><div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sistema de protección antirrobo integrado</div><div style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones del enclosure: 1865 x 1150 x 205 mm</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tamaño de pantalla: Hasta 75 pulgadas</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Carga máxima: 50 kg (110 lbs)</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad VESA: Hasta 600 x 400 mm</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificación: IPX4 (resistente a la intemperie)</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Inclinación: +10° a -20°</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Ajuste de ángulo: +3° a -3°</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Seguridad</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones: 1865 x 1150 x 205 mm</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo de montura: Pared con movimiento completo</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección antirrobo: Sistema integrado</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: Estructura de acero resistente</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Incluido: Enclosure para TV con montura de pared de movimiento completo, hardware de montaje</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección antirrobo integrada para instalaciones públicas
Característica 2	Ajuste de inclinación +10° a -20° para visibilidad óptima
Característica 3	Estructura de acero para condiciones climáticas adversas
Característica 4	Montura de pared con movimiento completo y extensión
Característica 5	Compatibilidad VESA universal hasta 600 x 400 mm
Característica 6	Dimensiones compactas 1865 x 1150 x 205 mm para máxima cobertura