



Energizador Perimétrico / 12,000 V / 1.2 J / 3,500 m (11,482.9 ft) Lineales / Control Remoto con Pánico / NEMA 2

SKU: SYS12000/127V3H Marca: YONU5A Categoría: Energizadores

\$5,580.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Energizador perimétrico de 12,000 voltios y 1.2 joules diseñado para la protección de casas, condominios, empresas y predios de gran extensión. Fabricado con tecnología SMT (Surface Mount Technology), ofrece una descarga de alta tensión disuasiva sin causar daño permanente al intruso. Su diseño con gabinete NEMA 2 incluye protección UV y antioxidante para instalaciones en exteriores, con capacidad de alimentación mediante red eléctrica convencional o panel solar opcional. El equipo integra espacio interno para batería de 4 Ah/12 VCC que garantiza hasta 3 días de operación autónoma ante fallas de corriente, además de LEDs visibles de estatus y alarma por atenuación de voltaje, corte o aterrizamiento de línea para diagnóstico inmediato.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tecnología SMT con 12,000 V de descarga segura<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Energía de salida: 1.2 joules<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cobertura hasta 3,500 m (11,482.9 ft) lineales de protección<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Consumo eléctrico: aprox. 1.2 kW/mes (equivalente a ~\$0.2 USD mensuales)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Respaldo de batería 4 Ah/12 VCC para hasta 3 días de operación<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Control remoto keyfob-hs con función de pánico incluido<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Receptor integrado compatible con hasta 18 controles remotos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• No compatible con modelo KL2V2<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alimentación opcional por panel solar<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alarma por atenuación de voltaje, corte o aterrizamiento de línea<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• LEDs visibles de estatus del equipo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño resistente NEMA 2 con protección UV y antioxidante<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Recomendado usar alambre de aluminio calibre 14 o 16</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 4px 0;'>• Voltaje de salida: 12,000 V<li style='padding: 4px 0;'>• Energía de salida: 1.2 J<li style='padding: 4px 0;'>• Alcance máximo: 3,500 m (11,482.9 ft) lineales<li style='padding: 4px 0;'>• Autonomía con batería: hasta 3 días<li style='padding: 4px 0;'>• Consumo: ~1.2 kW/mes</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 4px 0;'>• Protección: UV y antioxidante</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 4px 0;'>• Energizador perimétrico<li style='padding: 4px 0;'>• Receptor integrado<li style='padding: 4px 0;'>• Control remoto keyfob-hs</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología SMT con descarga de 12,000 V sin dañar al intruso
Característica 2	Protección perimétrica hasta 3,500 m (11,482.9 ft) lineales
Característica 3	Consumo eléctrico de solo 1.2 kW/mes (aprox. \$0.2 USD)
Característica 4	Respaldo de batería 4 Ah/12V para hasta 3 días de operación
Característica 5	Control remoto keyfob-hs con función de pánico incluido
Característica 6	Alarma por atenuación, corte o aterrizamiento de línea