



Energizador Perimetral / 12,000 V / 1 J / 2,500 m (8,202 ft) Lineales / Control Remoto con Pánico / Respaldo Batería 3 Días / Alimentación Solar Opcional

SKU: SYSSNG-V3-H Marca: YONUSA Categoría: Energizadores

\$3,637.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Energizador perimetral de 12,000 voltios y 1 joule diseñado para la protección de perímetros residenciales, comerciales e industriales. El equipo genera una descarga eléctrica no letal de alta intensidad que actúa como elemento disuasivo y repulsivo ante intrusiones. Incorpora tarjeta fabricada con tecnología SMT para mayor confiabilidad operativa. Cuenta con respaldo de batería interna de 4 Ah a 12 VCC que garantiza hasta 3 días de autonomía ante fallos de energía, con opción de alimentación mediante panel solar de 12 V para instalaciones en zonas sin acceso a red eléctrica. El sistema incluye control remoto tipo keyfob con función de pánico y capacidad para conectar hasta dos sirenas de 12 V, 30 W y 120 dB.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Salida de 12,000 voltios no letal<li style='margin-bottom: 8px;'>Consumo eléctrico: 1.2 kW/mes (aproximadamente US\$0.2)<li style='margin-bottom: 8px;'>Respaldo con batería 4 Ah 12 VCC hasta 3 días<li style='margin-bottom: 8px;'>Alimentación solar opcional mediante panel 12 V<li style='margin-bottom: 8px;'>Control remoto keyfob-hs con función pánico<li style='margin-bottom: 8px;'>Capacidad para 2 sirenas 12 V 30 W 120 dB<li style='margin-bottom: 8px;'>Tarjeta fabricada con tecnología SMT<li style='margin-bottom: 8px;'>Cobertura de hasta 2,500 m (8,202 ft) lineales de protección</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Voltaje de salida: 12,000 V<li style='margin-bottom: 6px;'>Energía de salida: 1 J<li style='margin-bottom: 6px;'>Cobertura máxima: 2,500 m (8,202 ft) lineales<li style='margin-bottom: 6px;'>Tipo de descarga: No letal, disuasiva</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Consumo: 1.2 kW/mes<li style='margin-bottom: 6px;'>Batería de respaldo: 4 Ah 12 VCC<li style='margin-bottom: 6px;'>Autonomía de batería: hasta 3 días<li style='margin-bottom: 6px;'>Alimentación solar: Panel 12 V (opcional)<li style='margin-bottom: 6px;'>Sirenas: 2 x 12 V, 30 W, 120 dB<li style='margin-bottom: 6px;'>Tecnología de tarjeta: SMT</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Contenido del Paquete</div></div><div style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Energizador perimetral<li style='margin-bottom: 6px;'>Control remoto keyfob-hs</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Respaldo de batería hasta 3 días sin corriente eléctrica
Característica 2	Alimentación solar opcional para operación autónoma
Característica 3	Control remoto con botón de pánico para emergencias
Característica 4	Soporte para 2 sirenas de 120 dB para alerta máxima
Característica 5	Consumo energético de solo 1.2 kW/mes
Característica 6	Descarga disuasiva no letal de 12,000 voltios

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicítalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 08:27