



Energizador Perimetral / 10,000 V / 5 Joules / 10,000 m (32,808 ft) Lineales / Alarma Integrada / Respaldo 3 Días / Solar

SKU: SYS12000/127AFV2 Marca: YONUSA Categoría: Energizadores

\$4,446.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Energizador perimetral de alta tensión diseñado para la protección de perímetros extensos en residencias, condominios, empresas y predios rurales. Genera una descarga eléctrica de 10,000 V con una fuerza de pulso de 5 joules, funcionando como sistema disuasivo y repulsivo sin causar daño permanente al intruso. Incorpora una tarjeta de control fabricada con tecnología de montaje superficial (SMT) que mejora la confiabilidad operativa y la vida útil del equipo. Su diseño incluye una interfaz de alarma independiente integrada directamente en el gabinete, facilitando la supervisión y respuesta ante intrusiones. El sistema ofrece múltiples opciones de alimentación, incluyendo conexión a red eléctrica convencional con respaldo de batería de 4 Ah 12 VCC para hasta 3 días de autonomía, o alimentación mediante panel solar para instalaciones en zonas sin acceso a energía eléctrica. El consumo energético es mínimo, con un costo aproximado de \$0.2 USD mensuales (1.2 kWh/mes), lo que lo convierte en una solución rentable para protección de largos tramos de cercado.</p> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'> Voltaje de salida: 10,000 V Fuerza de pulso: 5 joules Cobertura: 10,000 m (32,808 ft) lineales de protección Consumo energético: aproximadamente \$0.2 USD mensuales (1.2 kWh/mes) Interfaz de alarma independiente integrada en gabinete Respaldo de batería: hasta 3 días de autonomía (batería 4 Ah 12 VCC) Opción de alimentación por panel solar Tecnología de fabricación SMT en tarjeta de control Diseño disuasivo con señalización de alto voltaje Función repulsiva sin causar daño al intruso Aplicaciones: casas, condominios, empresas y predios </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4> <ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'> Voltaje de salida: 10,000 V Fuerza de pulso: 5 joules Alcance de protección: 10,000 m (32,808 ft) lineales Consumo: ~1.2 kWh/mes (aprox. \$0.2 USD mensuales) </div> <div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Alimentación y Respaldo</h4> <ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'> Alimentación principal: red eléctrica Respaldo de batería: hasta 3 días Batería interna: 4 Ah 12 VCC (espacio en gabinete) Opción de alimentación solar: compatible con panel solar </div> <div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Físicas y de Control</h4> <ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'> Tecnología de tarjeta: SMT Interfaz de alarma: independiente integrada Función: disuasiva y repulsiva Señalización: letreros de alto voltaje </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Consumo energético de aproximadamente \$0.2 USD mensuales
Característica 2	Alarma independiente integrada en el gabinete
Característica 3	Respaldo con batería de hasta 3 días de autonomía
Característica 4	Opción de alimentación por panel solar
Característica 5	Descarga disuasiva de 10,000 V sin dañar al intruso
Característica 6	Tecnología SMT para mayor confiabilidad y durabilidad