



Energizador Perimetral / 12,000 Volts / 0.5 Joules / 500 m (1,640.4 ft) Lineales / Supervisión de Tierra Física / Sirena 12V 30W 120 dB

SKU: SY5NG-HS Marca: YONUSA Categoría: Energizadores

\$2,589.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Energizador perimetral diseñado para protección de casas, condominios, empresas y predios mediante cercas electrificadas con descargas de 12,000 voltios no letales. Incorpora tecnología SMT (Surface Mount Technology) que mejora la confiabilidad y durabilidad del circuito electrónico frente a vibraciones y condiciones ambientales adversas. El equipo incluye supervisión de tierra física integrada para detectar anomalías en el sistema de puesta a tierra, funcionalidad que puede omitirse mediante puenteo si la instalación no requiere dicha supervisión. Su consumo energético de aproximadamente 1.2 kW por mes representa un costo operativo de \$0.2 USD mensual, posicionándolo como una solución económica para protección perimetral continua. La compatibilidad con módulo Wi-Fi opcional permite integrar el energizador en sistemas de monitoreo remoto, mientras que la salida para sirena de 12VCC 30W 120 dB proporciona alerta sonora ante intrusiones o condiciones de alarma.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tecnología SMT con protección perimetral avanzada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Descargas de 12,000 voltios no letales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Consumo eléctrico: \$0.2 USD/mes (1.2 kW/mes)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Supervisión de tierra física integrada (omisible mediante puenteo)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad con módulo Wi-Fi (target-wifi-slim)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad de sirena: 12VCC 30W 120 dB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cobertura: 500 m (1,640.4 ft) lineales de protección<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Energía de salida: 0.5 Joules</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de descarga: 12,000 V<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Energía de salida: 0.5 J<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo: 1.2 kW/mes<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Costo operativo: ~\$0.2 USD/mes<li style='padding: 6px 0;'>Alcance: 500 m (1,640.4 ft) lineales</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Funciones y Conectividad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tecnología SMT<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Supervisión de tierra física<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salida para sirena 12VCC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatible módulo Wi-Fi<li style='padding: 6px 0;'>Omisión de tierra mediante puenteo</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones de Sirena</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje: 12VCC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia: 30 W<li style='padding: 6px 0;'>Nivel de presión sonora: 120 dB</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Consumo eléctrico de \$0.2 USD mensual (1.2 kW/mes)
Característica 2	Descargas no letales de alta tensión como disuasivo efectivo
Característica 3	Supervisión de tierra física integrada para diagnóstico de fallas
Característica 4	Compatible con módulo Wi-Fi para monitoreo remoto
Característica 5	Sirena externa 12VCC 30W 120 dB para alerta sonora inmediata
Característica 6	Tecnología SMT para mayor confiabilidad y durabilidad del circuito