



Energizador Perimetral / 10,000 Volts / 10,000 m (32,808 ft) Lineales / Alimentación AC 127-220V o Solar / Control Remoto RF 433 MHz / Respaldo Batería 5 Días

SKU: SYS12000/127AFV3 Marca: YONUSA Categoría: Energizadores

\$7,031.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Energizador perimetral de alta frecuencia diseñado para protección de perímetros extensos en entornos con vegetación. Genera 10,000 volts de salida con tecnología anti-plantas que compensa la atenuación causada por contacto con follaje, manteniendo la eficacia disuasiva a lo largo de hasta 10,000 metros lineales (32,808 ft). El sistema detecta automáticamente condiciones de corte, aterrizamiento o puenteo de la línea del cerco, activando una alarma programable con intervalos de 1 a 60 minutos. Ofrece flexibilidad de alimentación mediante red AC 127-220V o energía solar, asegurando operación continua en ubicaciones sin infraestructura eléctrica. Incluye respaldo con batería interna de 4 Ah que proporciona autonomía de hasta 5 días, con capacidad de expansión a batería externa de 30 Ah. La interfaz de control permite gestión remota mediante controles RF 433 MHz con alcance de hasta 60 metros (196.9 ft), soportando hasta 18 controles registrados. Incorpora salida auxiliar de 12 Vdc a 1.5 A para integración con sistemas de alarma o dispositivos periféricos adicionales.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje de salida: 10,000 voltsCobertura máxima: 10,000 metros lineales (32,808 ft)Fuerza de pulso: 5.0 JTecnología anti-plantas para compensación de vegetaciónAlimentación dual: AC 127-220V o solarConsumo en standby: 3.5 WControl remoto RF 433 MHz, alcance hasta 60 m (196.9 ft)Capacidad de registro: hasta 18 controles remotosSistema de alarma programable: 1-60 minutosDetección de atenuación de voltaje, corte, aterrizamiento y puenteo de líneaBatería interna de respaldo: 4 Ah (autonomía hasta 5 días)Soporte para batería externa: 30 AhSalida auxiliar: 12 Vdc, 1.5 ACertificación oficial de instaladores de cerco eléctrico</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Voltaje de salida: 10,000 VFuerza de pulso: 5.0 JCobertura máxima: 10,000 m (32,808 ft)Consumo en standby: 3.5 WSalida auxiliar: 12 Vdc / 1.5 A</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Alimentación y Respaldo</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Alimentación AC: 127-220VAlimentación solar: compatibleBatería interna: 4 Ah (hasta 5 días de autonomía)Batería externa soportada: 30 AhTecnología anti-plantas integrada</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Control y Alarma</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Control remoto RF 433 MHzAlcance control remoto: 60 m (196.9 ft)Controles soportados: hasta 18Alarma programable: 1-60 minutosDetección: corte, aterrizamiento, puenteo, atenuación</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología anti-plantas para mantenimiento reducido en vegetación densa
Característica 2	Alimentación dual AC 127-220V o panel solar para ubicaciones remotas
Característica 3	Control remoto RF 433 MHz con alcance hasta 60 m (196.9 ft)
Característica 4	Alarma programable de 1 a 60 minutos con notificación configurable
Característica 5	Salida auxiliar 12Vdc 1.5A para integración con dispositivos externos
Característica 6	Respaldo con batería interna 4Ah y capacidad para externa 30Ah