



Energizador para Cercas Electrificadas / 10,000 V / 2 Joules / 25 km (82,020 ft) / Alimentación Solar 12 V / Batería Respaldo 3 Días

SKU: SYSGAN25K Marca: YONUSA Categoría: Energizadores

\$3,525.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Energizador de cercas electrificadas diseñado para el control y protección del desplazamiento de animales en instalaciones ganaderas. Genera una descarga de alto voltaje de 10,000 V con una energía de salida de 2 Joules, funcionando como sistema disuasivo y repulsivo sin causar daño permanente al animal. Ofrece cobertura efectiva de hasta 25 km (82,020 ft) de cerco lineal, con consumo energético extremadamente bajo de aproximadamente 2.4 kW/mes, equivalente a \$0.2 USD mensuales. Incorpora alimentación dual mediante conexión a red eléctrica convencional o panel solar de 12 V, incluyendo compartimiento interno para batería de 4 Ah 12 VCC que proporciona autonomía de respaldo de hasta 3 días. Equipado con LEDs indicadores de estatus operativo, control de llave de seguridad para encendido y apagado, y entrada compatible con control remoto modelo KL2V2 para gestión a distancia. Factor de humedad operativo máximo del 72%.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Voltaje de salida: 10,000 VEnergía de salida: 2 JoulesCobertura máxima: 25 km (82,020 ft) de cerco linealConsumo energético: 2.4 kW/mes (aproximadamente \$0.2 USD/mes)Alimentación principal: Red eléctricaAlimentación alternativa: Panel solar 12 VBatería interna: 4 Ah 12 VCC (autonomía de hasta 3 días)Factor de humedad operativo máximo: 72%Indicadores: LEDs visibles de estatus del equipoSeguridad: Control de llave para encendido/apagadoControl remoto: Entrada compatible con KL2V2</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.8;*>Voltaje de descarga: 10,000 VEnergía de salida: 2 JoulesConsumo: 2.4 kW/mesCosto operativo: ~\$0.2 USD/mesCobertura: 25 km (82,020 ft)</div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Alimentación y Respaldo</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.8;*>Alimentación: Red eléctrica / Panel solar 12 VBatería: 4 Ah 12 VCC (interna)Autonomía de respaldo: Hasta 3 díasFactor de humedad máximo: 72%</div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Controles e Indicadores</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.8;*>LEDs de estatus operativo visiblesControl de llave de seguridadEntrada para control remoto KL2V2</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección de hasta 25 km lineales de cerco ganadero con alto voltaje disuasivo
Característica 2	Consumo energético de solo 2.4 kWh/mes (aproximadamente \$0.2 USD mensual)
Característica 3	Respaldo de batería interna 4 Ah 12 VCC hasta 3 días sin corriente eléctrica
Característica 4	Alimentación opcional por panel solar 12 V para operación autónoma en campo
Característica 5	LEDs visibles de estatus operativo y llave de seguridad para encendido controlado
Característica 6	Entrada para control remoto KL2V2 para activación y desactivación a distancia