



Enganche para Brazo Rectangular / Compatible 3.8 m (12.5 ft) y 4.8 m (15.7 ft) / Barreras FAAC 620 y 615

SKU: 428342 Marca: FAAC Categoría: Accesorios

\$1,056.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Este enganche o tasca permite la instalación directa de brazos rectangulares en barreras FAAC 620 y FAAC 615, ofreciendo un sistema de bloqueo seguro que garantiza la estabilidad operativa. Está diseñado específicamente para brazos de 3.8 metros (12.5 pies) y 4.8 metros (15.7 pies), proporcionando compatibilidad mecánica precisa sin necesidad de adaptadores adicionales. Para brazos de 4 metros o más, se recomienda complementar con descansabrazos XB-Post para distribuir adecuadamente la carga y prevenir el desgaste acelerado del mecanismo interno. Su construcción robusta lo hace apto para aplicaciones de control de acceso en entornos residenciales, comerciales y áreas privadas con estacionamientos controlados o restricciones de espacio.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Bloqueo seguro para brazos rectangulares<li style='margin-bottom: 8px;*>Instalación directa sobre barreras FAAC 620 y 615<li style='margin-bottom: 8px;*>Protección contra daño prematuro en brazos largos<li style='margin-bottom: 8px;*>Compatible con montaje en piso o muro<li style='margin-bottom: 8px;*>Optimizado para control de acceso vehicular<li style='margin-bottom: 8px;*>Recomendación de descansabrazos para brazos ≥ 4 m<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Compatibilidad de Barreras</h4><p style='margin: 8px 0;*>Modelos: FAAC 620, FAAC 615</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Compatibilidad de Brazos</h4><p style='margin: 8px 0;*>3.8 m (12.5 ft): Ref. 428090</p><p style='margin: 8px 0;*>4.8 m (15.7 ft): Ref. 428091</p><p style='margin: 8px 0;*>Tipo: Rectangular</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Recomendaciones de Uso</h4><p style='margin: 8px 0;*>Brazos ≥ 4 m: Descansabrazos XB-Post obligatorio</p><p style='margin: 8px 0;*>Función: Evita daño prematuro del mecanismo</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Instalación</h4><p style='margin: 8px 0;*>Ubicación: Sobre piso o muro</p><p style='margin: 8px 0;*>Método: Instalación directa en barrera</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Aplicaciones</h4><p style='margin: 8px 0;*>Control de acceso residencial<p style='margin: 8px 0;*>Control de acceso comercial<p style='margin: 8px 0;*>Áreas privadas<p style='margin: 8px 0;*>Estacionamientos controlados<p style='margin: 8px 0;*>Accesos con limitaciones de espacio</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Funcionalidad</h4><p style='margin: 8px 0;*>Sistema: Bloqueo seguro del brazo</p><p style='margin: 8px 0;*>Objetivo: Protección mecánica integral</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Evita daño prematuro en brazos largos
Característica 2	Instalación directa sin adaptadores
Característica 3	Bloqueo seguro del brazo rectangular
Característica 4	Ideal para control de acceso residencial y comercial
Característica 5	Optimizado para estacionamientos con limitación de espacio
Característica 6	Compatible con descansabrazos para extensiones mayores a 4 m