



Enganche para Brazo de Barrera / Abatimiento por Impacto / Acero Q235 / 380 x 82 x 118 mm (14.96 x 3.23 x 4.65 pulgadas) / 3.926 kg

SKU: 190428554 Marca: HIKVISION Categoría: Refacciones

\$1,338.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Enganche para brazo de barrera vehicular con sistema de abatimiento por impacto integrado, diseñado específicamente para su uso con la serie de barreras Hikvision DS-TMG320. Fabricado en acero Q235, ofrece una estructura robusta capaz de soportar condiciones de uso intensivo en entornos de control de acceso vehicular. El mecanismo de abatimiento por impacto permite que el brazo ceda ante una colisión, reduciendo el riesgo de daños severos tanto en la barrera como en los vehículos. Sus dimensiones compactas y su peso de 3.926 kg garantizan una instalación estable y una integración mecánica precisa con el brazo modelo 366000507.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible exclusivamente con barrera Hikvision DS-TMG320Sistema de abatimiento por impacto integradoMaterial: acero Q235Dimensiones: 380 x 82 x 118 mm (14.96 x 3.23 x 4.65 pulgadas)Peso: 3.926 kgBrazo compatible: modelo 366000507</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.7;'>Dimensiones: 380 x 82 x 118 mm (14.96 x 3.23 x 4.65 pulgadas)Peso: 3.926 kgMaterial: acero Q235</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad y Función</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.7;'>Compatible con barrera: DS-TMG320Brazo compatible: modelo 366000507Función: sistema de abatimiento por impacto</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.7;'>Enganche para brazo con sistema de abatimiento por impacto</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sistema de abatimiento por impacto integrado para protección ante colisiones
Característica 2	Fabricación en acero Q235 para alta resistencia estructural
Característica 3	Diseño compacto que facilita la integración en instalaciones existentes
Característica 4	Peso de 3.926 kg que asegura estabilidad mecánica durante operación
Característica 5	Compatibilidad exclusiva con barrera Hikvision DS-TMG320
Característica 6	Incluye enganche para brazo modelo 366000507 sin adaptaciones adicionales