



Enganche para Brazo Recto / Iluminación 24 Vdc / Acero Q235 / Brazos 4 m (13.1 ft) y 6 m (19.7 ft) / Barreras DS-TMG520

SKU: 192115461 Marca: HIKVISION Categoría: Refacciones

\$760.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Enganche mecánico diseñado para brazos rectos de barreras vehiculares de la serie DS-TMG520, con iluminación integrada operada a 24 Vdc. Fabricado en acero estructural Q235 que garantiza durabilidad en condiciones de tráfico intenso. Permite el montaje de brazos de 4 metros y 6 metros según requerimientos de ancho de paso. Incluye sistema de iluminación para visibilidad operativa en condiciones de baja luminosidad. Diseñado para instalación directa en barreras de acceso modelo DS-TMG001-3 con iluminación 24V. Componente específico para integración en sistemas de control de acceso vehicular donde se requiere sincronización mecánica precisa entre el brazo y el mecanismo de la barrera.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Compatibilidad exclusiva con barreras DS-TMG520</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Iluminación integrada a 24 Vdc</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Material: acero estructural Q235</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Compatibilidad con brazos de 4 m (13.1 ft) y 6 m (19.7 ft)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Montaje en barreras DS-TMG001-3 con iluminación 24V</li><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Integración con sistemas de seguridad vehicular</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones y Peso</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong>Dimensiones:</strong> 160 x 97 x 130 mm (6.30 x 3.82 x 5.12 in)</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong>Peso:</strong> 2.677 kg (5.90 lb)</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Material y Eléctrico</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong>Material:</strong> Acero Q235</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong>Iluminación:</strong> 24 Vdc integrada</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong>Barrera compatible:</strong> DS-TMG520</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong>Brazos compatibles:</strong> 307500578 (4 m) y 307500579 (6 m)</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong>Montaje en:</strong> DS-TMG001-3 con iluminación 24V (3 m, 4 m, 6 m)</p></div></div><div style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</div><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>• Enganche para brazo recto con iluminación 24 Vdc (modelo 192115461 / TS Controller13-Chuck for SSDTG)</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Compatible exclusivamente con barreras DS-TMG520          |
| Característica 2 | Iluminación integrada 24 Vdc para operación nocturna      |
| Característica 3 | Construcción en acero Q235 para alta resistencia mecánica |
| Característica 4 | Soporta brazos rectos de 4 m y 6 metros                   |
| Característica 5 | Montaje directo en barrera de acceso DS-TMG001-3          |
| Característica 6 | Integración con sistemas de control de acceso vehicular   |