

Sin imagen disponible

Engrane / Alta Resistencia / Compatibilidad C720-C721 / Uso Intensivo / Mantenimiento Mínimo

SKU: 63003502 Marca: FAAC Categoría: Refacciones

\$1,075.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px; text-align: justify;'>Este engrane está diseñado para integrarse de manera precisa en los operadores de barrera FAAC C720 y C721, garantizando la transmisión eficiente de movimiento en entornos de alto tráfico vehicular. Fabricado con materiales de alta resistencia mecánica, soporta ciclos de operación intensivos sin degradación prematura de sus componentes. Su geometría mecanizada asegura un acoplamiento exacto que minimiza holguras, vibraciones y ruidos durante el funcionamiento. La instalación se realiza directamente sobre los ejes originales de los modelos compatibles, reduciendo tiempos de intervención técnica. El diseño optimizado requiere mantenimiento mínimo, lo que se traduce en menor frecuencia de paradas programadas y mayor disponibilidad operativa del sistema de control de acceso.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; font-size: 1.1em;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Construcción robusta para aplicaciones de uso intensivo y alto volumen de paso<li style='margin-bottom: 8px;'>Materiales seleccionados por alta resistencia al desgaste y fatiga mecánica<li style='margin-bottom: 8px;'>Precisión dimensional que asegura movimientos suaves y sincronizados<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatibilidad exclusiva con operadores de barrera FAAC C720 y C721<li style='margin-bottom: 8px;'>Procedimiento de instalación simplificado en sistemas existentes<li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño de bajo mantenimiento para reducir costos operativos totales<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; font-size: 1.1em;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: rgba(150,150,150,0.05);'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de producto</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>Engrane / Piñón de transmisión</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 14px; background-color: rgba(150,150,150,0.05);'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Marca</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>FAAC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 14px; background-color: rgba(150,150,150,0.05);'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Modelo</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>63003502</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 14px; background-color: rgba(150,150,150,0.05);'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Operadores FAAC C720 y C721</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 14px; background-color: rgba(150,150,150,0.05);'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Material</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>Aleación de alta resistencia y durabilidad</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 14px; background-color: rgba(150,150,150,0.05);'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Perfil de uso</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>Intensivo / Alto tráfico vehicular</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 14px; background-color: rgba(150,150,150,0.05);'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Mantenimiento</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>Mínimo / Intervalos extendidos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 14px; background-color: rgba(150,150,150,0.05);'><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Precisión</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>Mecanizado de alta exactitud dimensional</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño robusto para operaciones continuas
Característica 2	Material de alta resistencia al desgaste
Característica 3	Precisión mecánica en cada ciclo de operación
Característica 4	Instalación directa en sistemas FAAC C720 y C721
Característica 5	Mantenimiento reducido para mayor productividad
Característica 6	Durabilidad prolongada en condiciones exigentes