



Engrane de plástico técnico / Alta durabilidad / Resistencia química / Compatibilidad XBSIZ1200 / Peso ligero optimizado

SKU: XBS-IZI200-NYG Marca: ACCESSPRO Categoría: Refacciones

\$283.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px; color: inherit;'>Engrane de plástico técnico diseñado específicamente para la impresora 3D XBSIZ1200 de ACCESSPRO. Fabricado con materiales poliméricos de alta durabilidad que garantizan resistencia superior al desgaste mecánico y a la exposición de agentes químicos comunes en entornos de fabricación aditiva. Su compatibilidad exacta con el modelo XBSIZ1200 elimina la necesidad de ajustes o adaptaciones durante la instalación. El peso ligero optimizado reduce la inercia del sistema de transmisión, mejorando la precisión de posicionamiento y la eficiencia energética en operaciones continuas de impresión industrial.</p><h3 style='color: inherit; margin-top: 24px; margin-bottom: 12px; font-size: 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Material de plásticos técnicos de alta durabilidad<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Diseñado específicamente para impresoras 3D XBSIZ1200<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Alta resistencia al desgaste y químicos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Compatibilidad exacta con modelo XBSIZ1200<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Peso ligero que optimiza eficiencia en movimiento<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Ideal para aplicaciones industriales y de precisión<h3 style='color: inherit; margin-top: 24px; margin-bottom: 12px; font-size: 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px; color: inherit;'>Impresora 3D XBSIZ1200</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Resistencia al desgaste</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px; color: inherit;'>Alta</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Resistencia química</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px; color: inherit;'>Alta</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Peso</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px; color: inherit;'>Ligero (optimizado)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px; color: inherit;'>Industrial y precisión</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Plásticos técnicos de alta durabilidad
Característica 2	Diseño específico para impresora 3D XBSIZ1200
Característica 3	Resistencia superior al desgaste y químicos
Característica 4	Compatibilidad exacta sin modificaciones
Característica 5	Peso ligero que optimiza eficiencia de movimiento
Característica 6	Ideal para aplicaciones industriales de precisión