



Engrane de Precisión para Barrera / Material Duradero / Compatible con Barreras AccessPro / Instalación Simplificada / Resistente a Condiciones Climáticas Extremas

SKU: XBS-6M-E    Marca: ACCESSPRO    Categoría: Refacciones

\$88.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Engrane de precisión diseñado como repuesto para barreras vehiculares modelo XBS6M. Fabricado con materiales de alta resistencia al desgaste mecánico y a condiciones ambientales adversas, garantizando continuidad operativa en instalaciones de control de acceso vehicular. El mecanismo de transmisión está optimizado para minimizar fricción y maximizar eficiencia energética durante ciclos de apertura y cierre. Su diseño mecánico permite sustitución directa sin requerir herramientas especializadas, reduciendo tiempos de mantenimiento. Compatible exclusivamente con barreras de la serie XBS6 de AccessPro, asegurando ajuste dimensional y sincronización de movimiento.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Características Generales</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Engrane de precisión para barrera XBS6M</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material duradero para larga vida útil</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño compatible con modelos AccessPro</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Instalación sin herramientas especiales</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistente a condiciones climáticas extremas</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Función:</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Transmisión de movimiento para barrera vehicular</strong></p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Mecánico</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Optimización:</strong> Mecanismo de engrane para eficiencia energética</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Vida útil:</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Material duradero para prolongada operación</strong></p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Ambientales</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Compatibilidad:</strong> Barreras AccessPro serie XBS6M</p></div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación y Mantenimiento</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo de instalación:</strong> Sustitución de repuesto</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Aplicación:</strong> Mantenimiento preventivo o correctivo</p></div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>• 1x Engrane de precisión para barrera XBS6M</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Mecanismo optimizado para operación eficiente de barrera   |
| Característica 2 | Instalación directa sin herramientas especializadas        |
| Característica 3 | Resistencia a temperaturas extremas y ambientes exteriores |
| Característica 4 | Material de alta durabilidad para prolongada vida útil     |
| Característica 5 | Diseño específico para barrera XBS6M                       |
| Característica 6 | Repuesto original que asegura compatibilidad mecánica      |