



Engrane para Operador de Puerta Corrediza / Módulo 4 / Acero de Alta Resistencia / Compatible XBSIZ1200

SKU: XBS-IZ-GEAR Marca: ACCESSPRO Categoría: Refacciones

\$318.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'\><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'\>Engrane diseñado para operadores de puertas corredizas, fabricado en acero de alta resistencia con módulo 4. Su construcción robusta y engranaje preciso aseguran un movimiento suave y controlado en aplicaciones de uso continuo. Compatible exclusivamente con el operador XBSIZ1200, este componente está diseñado para soportar las demandas de entornos residenciales y comerciales sin comprometer el rendimiento.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'\><li style='margin-bottom: 8px;'\>Módulo 4 para operación eficiente<li style='margin-bottom: 8px;'\>Fabricado en acero de alta resistencia<li style='margin-bottom: 8px;'\>Compatibilidad con operador XBSIZ1200<li style='margin-bottom: 8px;'\>Diseño robusto para puertas corredizas<li style='margin-bottom: 8px;'\>Engranaje preciso para movimiento suave<li style='margin-bottom: 8px;'\>Construcción duradera para uso residencial y comercial<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'\><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Tipo de Producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'\>Engrane para operador</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Módulo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'\>4</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'\>Acero de alta resistencia</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'\>Puertas corredizas</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Ambiente de Uso</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'\>Residencial y comercial</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Módulo 4 para operación eficiente
Característica 2	Acero de alta resistencia
Característica 3	Compatible con operador XBSIZ1200
Característica 4	Diseño robusto para puertas corredizas
Característica 5	Engranaje preciso para movimiento suave
Característica 6	Construcción duradera residencial y comercial