



Enlace Backhaul completo de alta capacidad, incluye: 2x PTP550CE, 2x NP2GEN2 (34 dBi), 4x Jumpers

SKU: PTP550-KIT34 Marca: CAMBIUM NETWORKS Categoría: 5 y 6 GHz

\$48,306.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'\> <h2 style='font-size: 32px; margin: 20px 0 30px; padding-left: 10px; color: inherit; border-left: 4px solid rgba(150,150,150,0.5);'\>Enlace Backhaul completo de PTP550CE Conectorizado con antenas NP2-GEN2</h2> <!-- Especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Especificaciones Técnicas</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px; margin-top: 15px;'\> 4910 - 6200 MHz 1.36 Gbps Analizador de espectro dinámico 2 x Conectores N-Hembra </div> </div> <!-- Sección de contenido --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Frecuencia: 4.9 GHz hasta 6.2 GHz <li style='margin-bottom: 5px;'\>Throughput: Hasta 1.36 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;'\>Latencia: 2.2 - 6 mseg <li style='margin-bottom: 5px;'\>Estándares: Aprobado por la FCC <li style='margin-bottom: 5px;'\>Banda RF: 4.9 a 6.2 GHz (regulado por país) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Tecnologías</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Agregación asimétrica de canales no contiguos <li style='margin-bottom: 5px;'\>Espectro de 5 GHz, cifrado AES 128 <li style='margin-bottom: 5px;'\>Selección dinámica de canales (DCS) <li style='margin-bottom: 5px;'\>Channel Bonding con canales independientes <li style='margin-bottom: 5px;'\>Tecnología MU-MIMO 4:4x4 </div> <!-- Sección de especificaciones detalladas --> <div style='margin-bottom: 30px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Especificaciones Detalladas</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Radio</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'\> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Banda: 4.9-6.2 GHz <li style='margin-bottom: 5px;'\>Ancho de canal: 2x (20, 40, 80 MHz) <li style='margin-bottom: 5px;'\>Eficiencia espectral: 8.5 bps/Hz <li style='margin-bottom: 5px;'\>Selección de canal: Automática (DSO) o manual <li style='margin-bottom: 5px;'\>Potencia: Hasta 26 dBm <li style='margin-bottom: 5px;'\>Latencia: 2.2 - 6 mseg </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Conectividad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'\> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Protocolo: IEEE 802.3 <li style='margin-bottom: 5px;'\>Tamaño de frame: Hasta 1700 Bytes <li style='margin-bottom: 5px;'\>Esquema TDD: 50/50, 25/75, 30/70 <li style='margin-bottom: 5px;'\>Protección: IP66 - IP67 <li style='margin-bottom: 5px;'\>Temperatura: -40° a +60° C <li style='margin-bottom: 5px;'\>Dimensiones: 278 x 185 x 88 mm <li style='margin-bottom: 5px;'\>Peso: 1.6 kg (con soporte) <li style='margin-bottom: 5px;'\>Consumo: 30 W máximo <li style='margin-bottom: 5px;'\>Alimentación: 90-240 VAC, 50/60Hz </div> </div> </div> <!-- Sección de antena --> <div style='margin-bottom: 30px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Especificaciones de la Antena</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Tipo: Direccional <li style='margin-bottom: 5px;'\>Conector: N-Hembra <li style='margin-bottom: 5px;'\>Ganancia: 33.3 - 35.3 dBi <li style='margin-bottom: 5px;'\>VSWR: 1.03 <li style='margin-bottom: 5px;'\>Ancho de haz HPOL: 3.84° <li style='margin-bottom: 5px;'\>Ancho de haz VPOL: 3.84° <li style='margin-bottom: 5px;'\>Pérdida de retorno: 14 dB </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>ISO: 25 dB <li style='margin-bottom: 5px;'\>F/B Ratio: 36 dB <li style='margin-bottom: 5px;'\>XPD: 30 dB <li style='margin-bottom: 5px;'\>Polarización: Dual (vertical y horizontal) <li style='margin-bottom: 5px;'\>Rango de frecuencia: 4.9 - 6.2 GHz <li style='margin-bottom: 5px;'\>Diámetro: 100 cm </div> </div> <!-- Diferenciadores --> <div style='margin-bottom: 30px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Diferenciadores de la Antena NetPoint</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Rango de frecuencia más amplio en el mercado <li style='margin-bottom: 5px;'\>Compatibilidad con equipos de otras marcas (Ubiquiti, Mimosas, Cambium, etc.) <li style='margin-bottom: 5px;'\>Polarización a 45° tipo Slant para reducción de ruido <li style='margin-bottom: 5px;'\>Montaje con ajuste fino, robusto y estable <li style='margin-bottom: 5px;'\>Certificado de calibración por CENAM (Centro Nacional De Metrología) </div> <!-- Imágenes --> <div style='margin-bottom: 30px;'\> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px;'\> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px;'\> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px;'\> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px;'\> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px;'\> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px;'\> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px;'\> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px;'\> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px;'\> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px;'\> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px;'\> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px;'\> </div> </div> </div>