



Enrolador IP Biométrico / Pantalla 3.97" HD / Reconocimiento Facial 0.2s / MIFARE EM DESFire FeliCa / TCP/IP / Interior / -10°C a +50°C (14°F a +122°F)

SKU: DS-K1F600U-D6E-F Marca: HIKVISION Categoría: Para Tiempo y Asistencia / Checadores

\$6,880.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;"><p style="margin-bottom: 16px;">Enrolador IP biométrico diseñado para el registro eficiente de credenciales en entornos corporativos y de seguridad. Integra captura de rostros, huellas dactilares y tarjetas de acceso en una única estación de trabajo, eliminando la necesidad de múltiples dispositivos durante el proceso de alta de usuarios. Su pantalla táctil HD de 3.97 pulgadas y cámara dual de 2 megapíxeles con lente gran angular garantizan una experiencia de enrolamiento fluida y precisa. El reconocimiento facial se completa en tan solo 0.2 segundos, optimizando el flujo de operaciones en recepciones, centros de datos y instalaciones con alto volumen de personal. La compatibilidad con tecnologías MIFARE, Prox EM, DESFire y FeliCa permite su despliegue en infraestructuras heterogéneas sin reemplazo de credenciales existentes.</p><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Características Principales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;">Enrolamiento unificado: rostros, huellas dactilares y tarjetas de accesoPantalla táctil capacitiva de 3.97" con resolución HD 800 x 400 píxelesCámara ZMP con lente doble de gran angular para captura facial óptimaTiempo de reconocimiento facial: 0.2 segundosDistancia de reconocimiento facial: 0.3 m a 1.5 mCompatibilidad de tarjetas: MIFARE, Prox EM, DESFire, FeliCaIntegración con software iVMS-4200 y Hik-Connect Teams mediante conexión USBAlimentación incluida: 12 VCC / 1.5 A / 15 WComunicación TCP/IP cableada para despliegues de red estables<div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;">Óptica y Pantalla</h4><p style="margin: 6px 0; font-size: 14px;">Pantalla: 3.97" táctil HD</p><p style="margin: 6px 0; font-size: 14px;">Resolución: 800 x 400 píxeles</p><p style="margin: 6px 0; font-size: 14px;">Cámara: 2 MP, lente doble gran angular</p></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;">Rendimiento Biométrico</h4><p style="margin: 6px 0; font-size: 14px;">Tiempo reconocimiento: 0.2 s</p><p style="margin: 6px 0; font-size: 14px;">Distancia captura: 0.3 m - 1.5 m</p><p style="margin: 6px 0; font-size: 14px;">Tecnología: Deep learning</p></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;">Credenciales Soportadas</h4><p style="margin: 6px 0; font-size: 14px;">MIFARE</p><p style="margin: 6px 0; font-size: 14px;">Prox EM</p><p style="margin: 6px 0; font-size: 14px;">DESFire</p><p style="margin: 6px 0; font-size: 14px;">FeliCa</p></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;">Conectividad</h4><p style="margin: 6px 0; font-size: 14px;">Red: TCP/IP cableado</p><p style="margin: 6px 0; font-size: 14px;">Software: iVMS-4200, Hik-Connect Teams (USB)</p><p style="margin: 6px 0; font-size: 14px;">Nota: Sin conectividad WiFi</p></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;">Condiciones Ambientales</h4><p style="margin: 6px 0; font-size: 14px;">Temperatura: -10°C a +50°C</p><p style="margin: 6px 0; font-size: 14px;">Equivalente: 14°F a +122°F</p><p style="margin: 6px 0; font-size: 14px;">Uso: Interior exclusivo</p></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;">Dimensiones Físicas</h4><p style="margin: 6px 0; font-size: 14px;">Medidas: 121 x 137.9 x 125 mm</p><p style="margin: 6px 0; font-size: 14px;">Equivalente: 4.8" x 5.4" x 4.9"</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Enrolamiento rápido de rostros, huellas y tarjetas en un solo dispositivo
Característica 2	Pantalla táctil HD de 3.97 pulgadas con resolución 800x400
Característica 3	Cámara dual ZMP con lente gran angular para captura precisa
Característica 4	Reconocimiento facial en 0.2 segundos a distancias de 0.3m a 1.5m
Característica 5	Compatibilidad multi-tecnología: MIFARE, Prox EM, DESFire y FeliCa
Característica 6	Integración nativa con iVMS-4200 y Hik-Connect Teams vía USB

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 04:49