



Enrolador de Tarjetas USB / Dual Frecuencia 13.56 MHz y 125 kHz / MIFARE y Proximidad EM / USB 2.0 Plug-and-Play / -20°C a +65°C (-4°F a +149°F)

SKU: DS-K1F100-D8E Marca: HIKVISION Categoría: Enroladores y Lectores USB

\$819.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Enrolador de tarjetas de acceso con interfaz USB 2.0 diseñado para la integración directa con plataformas de gestión de control de acceso. Operación dual frecuencia que permite la lectura de tarjetas MIFARE a 13.56 MHz y tarjetas de proximidad EM a 125 kHz, facilitando el registro de credenciales en sistemas iVMS-4200 y HikCentral. Protocolos compatibles ISO 14443 Tipo A/B e ISO 7816. Funcionamiento plug-and-play sin requerimiento de drivers adicionales. Diseño compacto y ligero para despliegue en múltiples estaciones de trabajo. Especificado para operación en condiciones térmicas adversas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Frecuencias de lectura: 13.56 MHz y 125 kHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tarjetas soportadas: MIFARE y proximidad EM<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protocolos: ISO 14443 Tipo A/B, ISO 7816<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Interfaz: USB 2.0 (sin necesidad de drivers)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Sistema operativo soportado: Windows<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Software compatible: iVMS-4200, HikCentral<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Consumo de corriente: 200 mA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Temperatura de operación: -20°C a +65°C (-4°F a +149°F)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones (LxAxH): 117 mm x 67.5 mm x 14.3 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso: 87.6 g</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Frecuencias: 13.56 MHz, 125 kHz<li style='padding: 6px 0;'>• Tarjetas: MIFARE, proximidad EM<li style='padding: 6px 0;'>• Protocolos: ISO 14443 A/B, ISO 7816<li style='padding: 6px 0;'>• Consumo: 200 mA</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Interfaz: USB 2.0<li style='padding: 6px 0;'>• Dimensiones: 117 x 67.5 x 14.3 mm<li style='padding: 6px 0;'>• Peso: 87.6 g<li style='padding: 6px 0;'>• Temperatura: -20°C a +65°C (-4°F a +149°F)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Enrolador de tarjetas USB</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Enrolamiento directo en iVMS-4200 y HikCentral sin configuración adicional
Característica 2	Dual frecuencia 13.56 MHz y 125 kHz en un solo dispositivo
Característica 3	Compatibilidad ISO 14443 A/B y ISO 7816 para múltiples estándares
Característica 4	Operación plug-and-play por USB 2.0 sin instalación de drivers
Característica 5	Construcción ligera de 87.6 g para portabilidad entre estaciones de trabajo
Característica 6	Rango térmico extendido -20°C a +65°C para entornos industriales

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 05:15