



Ensamble de Sección de Línea / Diseño ThruLine / Sin Conectores / Para Wattmetro Modelo 43 / RF de Alta Potencia

SKU: 4230-006-1 Marca: BIRD TECHNOLOGIES Categoría: Equipo de Prueba RF y Analizadores de Espectro

\$7,816.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El ensamble de sección de línea ThruLine sin conectores está diseñado para integrarse directamente con el wattmetro BIRD Modelo 43, permitiendo mediciones de potencia en línea sin interrumpir el flujo de transmisión RF. Su configuración sin conectores elimina interfaces adicionales que podrían introducir atenuación o desadaptación de impedancia, optimizando la precisión en entornos de alta potencia. Fabricado con materiales de alta durabilidad, este componente soporta condiciones de operación continua en infraestructuras de telecomunicaciones, broadcasting y laboratorios de RF donde la confiabilidad metrológica es crítica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con wattmetro BIRD Modelo 43<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño ThruLine para mediciones precisas en línea<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ensamble sin conectores para instalación directa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Soporta alta potencia de transmisión RF<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Adecuado para aplicaciones de radiofrecuencia profesional<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Materiales de alta durabilidad para operación continua</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño: ThruLine (en línea)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicación: Mediciones de potencia RF<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Soporte de potencia: Alta potencia de transmisión</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Configuración: Sin conectores<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Materiales: Alta durabilidad<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de instalación: Ensamble directo</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Información del Producto</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Marca: BIRD TECHNOLOGIES<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Modelo: 42300061<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Producto: Ensamble de sección de línea ThruLine sin conectores para wattmetro BIRD Modelo 43</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mediciones precisas sin interrumpir la línea de transmisión
Característica 2	Instalación directa sin conectores reduce puntos de falla
Característica 3	Compatible exclusivo con wattmetro BIRD Modelo 43
Característica 4	Soporta niveles elevados de potencia de RF
Característica 5	Construcción robusta para entornos de operación continua
Característica 6	Optimizado para aplicaciones de radiofrecuencia profesional