



Concentrador de Acceso Empresarial / Control de 8 Puertas / 8 Puertos PoE / Respaldo de Batería 32-48 VCC / Carcasa de Acero y Policarbonato

SKU: EAH-8 Marca: UBIQUITI Categoría: Intercomunicadores

\$37,796.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">El Concentrador de Acceso Empresarial es un controlador de acceso centralizado diseñado para gestionar hasta 8 puertas de forma simultánea en instalaciones corporativas, institucionales o industriales. Integra 8 puertos PoE para alimentar lectores de acceso directamente, eliminando la necesidad de inyectoros PoE externos y simplificando la infraestructura de cableado. Dispone de entradas dedicadas para sensores de posición de puertas y dispositivos de salida, además de terminales auxiliares para la conexión de alarmas, sirenas, timbres y mecanismos de apertura remota. El sistema incluye entrada de respaldo de batería con rango de 32-48 VCC que garantiza la continuidad operativa durante interrupciones del suministro eléctrico principal. Su carcasa construida en acero SGCC con cubierta de policarbonato proporciona durabilidad mecánica para instalaciones en entornos de tráfico constante o condiciones adversas.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Control de acceso para hasta 8 puertas con gestión de entrada y salida<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">8 puertos PoE para alimentación de lectores de acceso<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">16 entradas para sensores de posición de puertas y dispositivos de salida (8+8)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">1 terminal de bloque para 12 VCC o contactos secos<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">1 entrada de respaldo de batería (32-48 VCC)<li style="padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;">Montaje en pared con carcasa de acero SGCC y cubierta de policarbonato</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Puertas controladas: 8<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Puertos PoE para lectores: 8<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Entradas sensores de posición: 8<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Entradas dispositivos de salida: 8<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Terminales auxiliares: 4 (timbres, sirenas, abridores)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Terminal de bloque: 1 (12 VCC o contactos secos)<li style="padding: 6px 0;">Respaldo de batería: 32-48 VCC</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Dimensiones: 379 x 355 x 105 mm (15 x 14 x 4.1")<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Peso: 9.7 kg (20.1 lb)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Material carcasa: Acero SGCC con cubierta de policarbonato<li style="padding: 6px 0;">Montaje: Pared</div></div><div style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</div><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Concentrador de Acceso Empresarial EAHB<li style="padding: 6px 0;">Material de montaje en pared</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control centralizado de hasta 8 puertas con gestión de entrada y salida
Característica 2	8 puertos PoE integrados para alimentación de lectores de acceso
Característica 3	16 entradas para sensores de posición y dispositivos de salida
Característica 4	4 terminales auxiliares para alarmas, sirenas, timbres y abridores
Característica 5	Respaldo de batería 32-48 VCC para continuidad operativa ante fallas
Característica 6	Carcasa de acero SGCC con cubierta de policarbonato para entornos exigentes

RimeIT • Toluca, Estado de México • Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 04:37