



Envoltura Termocontraíble Pared Delgada VW-1, Diámetro de 0.38" (9.5mm), Color Negro, Poliolefina Reticulada, Paquete de 25 Piezas.

SKU: HSTTV38-48-Q Marca: PANDUIT Categoría: Cinchos, Corbatas y Cintas

\$2,986.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Envoltura termocontraíble de pared delgada diseñada para aplicaciones de gestión de cables en infraestructuras de red, telecomunicaciones y sistemas eléctricos. Fabricada en poliolefina reticulada que proporciona excelente resistencia a la abrasión, solventes y temperaturas operativas extremas. La certificación VW-1 garantiza comportamiento seguro ante exposición a llama directa, cumpliendo con requerimientos de instalaciones en interiores y espacios con regulaciones de propagación de fuego. El diámetro de 0.38" (9.5 mm) permite contracción controlada sobre conductores y conectores de dimensiones estándar, mientras que el acabado negro facilita la integración visual en canalizaciones, racks y gabinetes de equipamiento activo.

Características Generales

- Envoltura termocontraíble de pared delgada con certificación VW-1
- Diámetro: 0.38" (9.5 mm)
- Color: Negro
- Material: Poliolefina reticulada
- Contenido del paquete: 25 piezas

Desempeño

Certificación: VW-1 (resistencia al fuego)

Tipo de pared: Delgada

Material: Poliolefina reticulada

Físicas / Dimensiones

Diámetro: 0.38" (9.5 mm)

Color: Negro

Cantidad por paquete: 25 piezas

Contenido del Paquete

25 x Envolturas termocontraíbles HSTTV3848Q

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación VW-1 para mayor seguridad contra propagación de fuego
Característica 2	Poliolefina reticulada con alta resistencia mecánica y térmica
Característica 3	Pared delgada para instalaciones en espacios con restricción de espacio
Característica 4	Contracción precisa en diámetro 0.38" para ajuste firme sobre cables
Característica 5	Color negro para integración estética en racks y canalizaciones
Característica 6	Paquete de 25 unidades para inventario de mantenimiento predictivo