



Módulo Suscriptor 5 GHz / 802.11ac Wave 2 / 400+ Mbps / Frecuencia 4.9-6.2 GHz / Conectorizado / IP55 / Latencia 2 ms

SKU: C050910C161A Marca: CAMBIUM NETWORKS Categoría: 5 y 6 GHz

\$2,942.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Módulo suscriptor conectorizado de la serie ePMP Force 300, diseñado para operación en entornos con alta interferencia. Ofrece capacidad de hasta 400 Mbps mediante tecnología 802.11ac Wave 2 y modulación 256-QAM, operando en el rango de frecuencia de 4.9 a 6.2 GHz con anchos de canal de 20, 40 y 80 MHz. Integra analizador de espectro en tiempo real para diagnóstico y selección de canal, así como interfaz Gigabit Ethernet y conectores RP-SMA para configuraciones de antena externa. Su diseño con clasificación IP55 y resistencia a vientos de hasta 200 km/h asegura operatividad en condiciones exteriores exigentes, mientras que su latencia mínima de 2 ms lo hace apto para aplicaciones de voz, video y datos críticos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Módulo suscriptor conectorizado para enlaces PTP/PMP en 5 GHz<li style='margin-bottom: 8px;'>Tecnología 802.11ac Wave 2 con throughput hasta 400 Mbps<li style='margin-bottom: 8px;'>Rango de frecuencia 4910 – 6200 MHz (4.9 – 6.2 GHz)<li style='margin-bottom: 8px;'>Ancho de canal seleccionable: 20, 40 y 80 MHz con 256-QAM<li style='margin-bottom: 8px;'>Latencia desde 2 ms para tráfico sensible al retardo<li style='margin-bottom: 8px;'>Analizador de espectro integrado en tiempo real<li style='margin-bottom: 8px;'>Interfaz Gigabit Ethernet y 2 conectores RP-SMA para antenas externas<li style='margin-bottom: 8px;'>Carcasa con protección IP55 y resistencia a vientos hasta 200 km/h<li style='margin-bottom: 8px;'>Gestión centralizada mediante cnMaestro (nube o local) y planeación con LinkPlanner</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent; color: inherit;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Estándar WiFi: 802.11ac Wave 2<li style='margin-bottom: 6px;'>Capacidad: Hasta 400 Mbps<li style='margin-bottom: 6px;'>Frecuencia: 4.9 – 6.2 GHz (4910 – 6200 MHz)<li style='margin-bottom: 6px;'>Ancho de canal: 20 / 40 / 80 MHz<li style='margin-bottom: 6px;'>Modulación: 256-QAM<li style='margin-bottom: 6px;'>Latencia: Desde 2 ms<li style='margin-bottom: 6px;'>Aplicación: Enlaces PTP/PMP<li style='margin-bottom: 6px;'>Analizador de espectro: Integrado en tiempo real</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent; color: inherit;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Interfaz: Gigabit Ethernet<li style='margin-bottom: 6px;'>Conectores de antena: 2 x RP-SMA<li style='margin-bottom: 6px;'>Protección: IP55<li style='margin-bottom: 6px;'>Resistencia al viento: Hasta 200 km/h</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent; color: inherit; opacity: 0.95;'>Gestión y Software</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Plataforma de gestión: cnMaestro (nube o local)<li style='margin-bottom: 6px;'>Herramienta de planeación: LinkPlanner (gratuita)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Modulación 256-QAM para máxima eficiencia espectral en el enlace
Característica 2	Respuesta optimizada para tráfico VoIP y videoconferencia crítica
Característica 3	Analizador de espectro en tiempo real para diagnóstico de interferencias
Característica 4	Flexibilidad de antena externa para ajustar ganancia y direccionalidad
Característica 5	Ancho de canal configurable para adaptarse a la disponibilidad espectral
Característica 6	Resistencia a vientos hasta 200 km/h para estabilidad estructural