



SKU: SENTINEL12 Marca: Little Giant Ladder Systems Categoría: Escaleras y Almacenamiento

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

escala style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"/><div style="margin-bottom: 30px;"/><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;"/>La escalera Sentinel de fibra de vidrio está diseñada para profesionales que requieren versatilidad y seguridad en entornos de trabajo exigentes. Su construcción en fibra de vidrio no conductora la hace apta para operaciones cerca de instalaciones eléctricas, mientras que su doble modo de operación (marco en A y escalera inclinada) permite adaptarse a diferentes configuraciones de espacio y alcance. La clasificación IAA con capacidad de 170 kg garantiza la seguridad del usuario equipada con herramientas y materiales. Los peldanos extra anchos de 15.87 cm reducen la fatiga durante trabajos prolongados. La almohadilla de pared giratoria protege superficies de trabajo en múltiples ángulos y configuraciones arquitectónicas.

Cumple con normativas OSHA y ANSI para uso profesional en entornos industriales y comerciales.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"/><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;"/><h3>Características Generales</h3></div><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"/><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;"/>• Capacidad de carga máxima: 170 kg (clasificación IAA)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;"/>• Capacidad de carga máxima: 170 kg (clasificación IAA)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;"/>• Almohadilla de pared giratoria para protección de superficies<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;"/>• Cumplimiento normas OSHA y ANSI<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;"/>• Construcción en fibra de vidrio no conductora de alta visibilidad<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;"/>• Peldanos extra anchos: 15.87 cm en parte superior<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;"/>• Altura: 3.65 m (12 ft)</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"/><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"/><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;"/><h4>Desempeño</h4></div><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"/><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;"/>• Capacidad de carga: 170 kg<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;"/>• Clasificación: Tipo IAA<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;"/>• Modos: Marco en A, escalera inclinada<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;"/>• Altura: 3.65 m (12 ft)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;"/>• Peldanos superiores: 15.87 cm de ancho</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"/><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;"/><h4>Físicas y Materiales</h4></div><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"/><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;"/>• Material: Fibra de vidrio<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;"/>• Propiedad: No conductora<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;"/>• Acabado: Alta visibilidad<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;"/>• Almohadilla: Giratoria, protección de superficies<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;"/>• Compatibilidad: Esquinas interiores, exteriores, paredes, montantes</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"/><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;"/><h4>Normativas y Seguridad</h4></div><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"/><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;"/>• Normativas y Seguridad<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;"/>• OSHA: Cumplimiento normativa<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;"/>• ANSI: Cumplimiento normativa</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fibra de vidrio no conductora para trabajo seguro en ambientes eléctricos
Característica 2	Pedanos extra anchos de 15.87 cm para mayor estabilidad y confort
Característica 3	Almohadilla giratoria que protege esquinas, paredes y montantes
Característica 4	Doble configuración: marco en A y escalera inclinada para versatilidad operativa
Característica 5	Cumplimiento OSHA y ANSI para entornos industriales regulados
Característica 6	Capacidad IAA de 170 kg para soportar usuario con herramientas y materiales