



Escalera Portacables / Perfil Z / Peralte 3 1/4" / Ancho 6" / Paso 9" / 3.66 m (12 ft) / Capacidad 137 Cables

SKU: CH-E89PX6AK Marca: CHAROFIL Categoría: Charolas Tipo Escalerrilla

\$1,434.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>La escalera portacables de aluminio con perfil Z es un componente estructural para la gestión de cableado en redes de telecomunicaciones, data centers y edificios comerciales. Su configuración de travesaños horizontales unidos a soportes verticales permite organizar, identificar y mantener cables de manera ordenada. El diseño en aluminio ofrece resistencia mecánica con reducción de peso, facilitando su instalación manual en paredes o techos. La capacidad de 137 cables CAT6 simultáneos optimiza el espacio disponible en rutas de cableado densas. La inclusión de cople unión y tornillería permite extender la longitud del trayecto sin puntos débiles estructurales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Perfil Z en aluminio resistente y ligero<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Peralte 3 1/4" para soporte óptimo de cables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Ancho 6" para múltiples cables en configuración paralela<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Paso 9" entre travesaños para distribución uniforme<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Capacidad máxima 137 cables CAT6 simultáneos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Resistencia estructural 74.4 kg a 1.8 m de luz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Longitud 3.66 m (12 ft) por sección<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Diseño versátil para interiores y exteriores<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Incluye cople unión y tornillería para ensamble</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Capacidad de cables: 137 cables CAT6 simultáneos</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Peralte: 3 1/4"</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Ancho de canal: 6"</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Paso entre travesaños: 9"</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Material: Aluminio</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Perfil: Z</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Longitud: 3.66 m (12 ft)</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Ambiente de uso: Interiores y exteriores</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Incluye: Cople unión</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Incluye: Tornillería de fijación</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aluminio resistente con peso reducido para instalación manual
Característica 2	Capacidad 137 cables CAT6 simultáneos en canal único
Característica 3	Carga estructural 74.4 kg distribuidos a 1.8 m de luz
Característica 4	Incluye cople unión y tornillería para ensamble continuo
Característica 5	Compatible con instalación en paredes y techos
Característica 6	Diseño para ambientes interiores y exteriores