



Escalera Portacables / Perfil Z / Peralte 3 1/4" / Ancho 9" / Paso 9" / 3.66 m (12 ft) / Capacidad 205 Cables

SKU: CH-E89PX9AK Marca: CHAROFIL Categoría: Charolas Portacables

\$1,651.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Escalera portacables de aluminio con perfil Z diseñada para la gestión de infraestructura de cableado estructurado en edificios comerciales, data centers y entornos de telecomunicaciones. Su estructura de travesaños horizontales y soportes verticales permite la instalación en paredes o techos, proporcionando soporte ordenado para cables y conductos. El peralte de 3 1/4" y ancho de 9" optimizan la capacidad de alojamiento mientras mantienen la accesibilidad para operaciones de mantenimiento, reemplazo de cables y trazabilidad de la red. Compatible con ambientes interiores y exteriores, incluye elementos de unión para extensión continua del sistema.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Perfil Z con peralte 3 1/4" <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ancho 9" para cableado estructurado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad máxima 205 cables Cat6<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistencia 74.4 kg a vano de 1.8 m (5.9 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatible con interiores y exteriores<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Incluye cople de unión y tornillería</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Capacidad: 205 cables Cat6</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Carga máxima: 74.4 kg a 1.8 m (5.9 ft) de vano</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Paso: 9" </p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Perfil</h4> Z con peralte 3 1/4" <p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Ancho: 9" <p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Longitud: 3.66 m (12 ft) <p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Ambiente: Interior y exterior</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Escalera portacables de aluminio</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cople de unión</p><p style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tornillería de montaje</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporta 205 cables Cat6 en tramo de 3.66 m
Característica 2	Resiste 74.4 kg de carga distribuida a 1.8 m de vano
Característica 3	Perfil Z de aluminio para interiores y exteriores
Característica 4	Ancho 9" optimizado para cableado estructurado
Característica 5	Incluye cople de unión y tornillería de montaje
Característica 6	Facilita mantenimiento e identificación de cables