



Escalera de Extensión / Aluminio + Fibra de Vidrio / 8.5 m (27.9 ft) / Capacidad 136 kg / Peso 24.31 kg / Escalones Antifatiga / Sistema de Polea Reducido

SKU: HYPERLITE28IA Marca: Little Giant Ladder Systems Categoría: Escaleras y Almacenamiento

\$16,154.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>La escalera de extensión Little Giant HyperLite representa una evolución en equipos de acceso vertical para entornos profesionales. Fabricada con combinación de aluminio y fibra de vidrio, esta unidad de 8.5 m (27.9 ft) de altura máxima reduce el peso operativo en un 40% respecto a modelos convencionales, mitigando directamente el principal factor de lesiones asociado a escaleras de extensión: la carga física excesiva durante transporte, izado y posicionamiento. El sistema de doble polea lateral disminuye el esfuerzo requerido para extensión y retracción en un 45%, optimizando la eficiencia operativa en instalaciones de telecomunicaciones, mantenimiento industrial y construcción. Los escalones anchos con perfil antifatiga, de diseño reemplazable, permiten jornadas prolongadas de trabajo con reducción de tensión en extremidades inferiores. Con capacidad certificada de 136 kg (300 lb), la HyperLite 28IA satisface demandas de carga de herramientas y operador en aplicaciones profesionales intensivas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Material: Aluminio + Fibra de vidrio<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Altura máxima: 8.5 m (28 ft / 27.9 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Peso del producto: 24.31 kg (53.6 lb)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Reducción de peso: 40% más liviana que modelos estándar<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Sistema de polea: Doble polea lateral con 45% menos esfuerzo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Escalones: Anchos, antifatiga y reemplazables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Modelo de proveedor: 18728</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Capacidad de carga: 136 kg (300 lb)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Altura máxima: 8.5 m (28 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Reducción de peso: 40% vs. estándar<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Reducción de esfuerzo: 45% en operación de polea</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Peso: 24.31 kg (53.6 lb)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Material: Aluminio + Fibra de vidrio<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Escalones: Anchos, antifatiga, reemplazables<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Sistema de extensión: Doble polea lateral</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);*>Escalera de extensión HyperLite 28IA<li style='padding: 6px 0;*>Modelo de proveedor: 18728</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	40% más liviana que escaleras estándar para reducir riesgo de lesiones
Característica 2	Sistema de doble polea lateral con 45% menos esfuerzo de operación
Característica 3	Escalones anchos antifatiga reemplazables para jornadas prolongadas
Característica 4	Construcción en aluminio y fibra de vidrio para durabilidad estructural
Característica 5	Diseño ultraligero de 24.31 kg que minimiza lesiones por manipulación
Característica 6	Capacidad de carga de 136 kg para uso profesional intensivo

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 02:23