



Escalera Multi-Posiciones / 6.7 m (22') / 136 kg (300 lbs) / Aluminio Aeroespacial / Suelos Inclínados

SKU: VELOCITYM22IA Marca: Little Giant Ladder Systems Categoría: Escaleras y Almacenamiento

\$15,855.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>>La escalera multi-posiciones de 6.7 m (22') está diseñada para profesionales que enfrentan terrenos irregulares y superficies con desnivel. Fabricada con aleación de aluminio de grado aeroespacial, esta unidad es un 20% más liviana que cualquier escalera industrial comparable, reduciendo la fatiga durante el transporte y la manipulación. El sistema de bisagras de dos clavijas y los mecanismos Rock Locks permiten ajustes rápidos y seguros sin necesidad de herramientas adicionales. Su versatilidad de configuración la convierte en una solución integral para múltiples aplicaciones de acceso en entornos de trabajo desafiantes.</p><h3 style='color: inherit; margin-top: 24px; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Construcción en aluminio de grado aeroespacial para máxima resistencia con peso reducidoCapacidad máxima de carga de 136 kg (300 lbs)Altura máxima de operación de 6.7 m (22 pies)Bisagras de dos clavijas que proporcionan estabilidad superiorSistema Rock Locks para ajuste rápido e intuitivoDiseño especializado para suelos inclinados o con desnivelesCuatro configuraciones operativas: A-frame, extendida, estándar y 90°<h3 style='color: inherit; margin-top: 24px; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>>Tipo</div><div style='font-weight: 600;*>Multi-posiciones para suelos inclinados o con desnivel</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>>Material</div><div style='font-weight: 600;*>Aluminio de grado aeroespacial</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>>Capacidad de Carga</div><div style='font-weight: 600;*>136 kg (300 lbs)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>>Altura Máxima</div><div style='font-weight: 600;*>6.7 m (22 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>>Bisagras</div><div style='font-weight: 600;*>Sistema de dos clavijas</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>>Mecanismo de Ajuste</div><div style='font-weight: 600;*>Rock Locks</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>>Configuraciones</div><div style='font-weight: 600;*>A-frame, extendida, estándar, 90°</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>>Ventaja de Peso</div><div style='font-weight: 600;*>20% más liviana vs. escaleras industriales comparables</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	20% más liviana que escaleras industriales comparables
Característica 2	Bisagras de dos clavijas para mayor estabilidad
Característica 3	Rock Locks para ajuste rápido sin herramientas
Característica 4	Cuatro configuraciones: A-frame, extendida, estándar y 90°
Característica 5	Diseño especializado para suelos con desnivel
Característica 6	Aleación de aluminio de grado aeroespacial