



Eslinga Sintética / Ancho 50 mm / Longitud 10 m (32.8 ft) / Gancho y Tensor Metálico / 15,000 N Capacidad / 30,000 N Ruptura

SKU: PST-5020-02 Marca: PRECISION Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$260.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Eslinga sintética profesional de 50 mm de ancho por 10 metros de longitud, equipada con gancho metálico y tensor integrado para operaciones de amarre y sujeción de cargas en entornos industriales y de transporte. Fabricada en material sintético de alta resistencia, soporta condiciones operativas adversas sin degradación estructural. El tensor metálico permite ajuste progresivo de tensión con retención mecánica positiva. Capacidad nominal de amarre de 15,000 N con esfuerzo de ruptura certificado de 30,000 N, proporcionando factor de seguridad conforme a estándares de operación industrial. Configuración de un solo extremo con gancho para anclaje rápido a puntos de fijación estándar.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ancho de 50 mm para mayor estabilidad y distribución de cargaLongitud de 10 metros para alcance extendido en amarreGancho metálico robusto con capacidad 15,000 NTensor metálico integrado con esfuerzo de ruptura 30,000 NMaterial sintético duradero resistente a condiciones extremasDiseño profesional para uso industrial y transporte</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Mecánico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;'>Ancho: 50 mmLongitud: 10 m (32.8 ft)Capacidad de amarre: 15,000 NEsfuerzo de ruptura: 30,000 NMaterial: Sintético duradero</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Componentes y Construcción</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;'>Gancho metálico robustoTensor metálico integradoMaterial sintético resistente a condiciones extremasDiseño profesional industrial</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Información del Producto</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;'>Modelo: PST502002Marca: PRECISIONContenido: 1 piezaOrigen: ChinaCondición: Mercancía nueva</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tensor metálico integrado para ajuste preciso y seguro de cargas
Característica 2	Capacidad de amarre 15,000 N para sujeción industrial confiable
Característica 3	Esfuerzo de ruptura 30,000 N con margen de seguridad amplio
Característica 4	Material sintético resistente a condiciones climáticas extremas
Característica 5	Ancho 50 mm que distribuye la presión y reduce daño a la carga
Característica 6	Diseño profesional para transporte de mercancía pesada