



Espaciador para Videowall / Ajustable 130 mm (5.12") / Pantallas 55" / Aluminio / Carga 8.71 kg (19.2 lbs)

SKU: SDJH197 Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Montajes

\$2,004.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Espaciador de montaje para videowall diseñado para instalaciones profesionales con pantallas de 55 pulgadas. Fabricado en aluminio de alta resistencia, permite ajustar la profundidad de 13 mm a 34 mm para lograr alineación perfecta entre múltiples displays en configuraciones de pared. La estructura soporta cargas de hasta 8.71 kg por unidad, garantizando estabilidad en despliegues comerciales y corporativos. Su ancho extensible de 759.5 mm a 783.5 mm adapta diferentes marcos de pantalla, mientras que el patrón de orificios de 580 mm horizontal y 451.5 mm vertical facilita la compatibilidad con estándares VESA comunes. El diseño compacto de 822 mm de altura optimiza el espacio disponible en salas de control, centros de monitoreo y entornos corporativos con limitaciones de profundidad.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Espaciador ajustable para montaje de videowall en pared<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatible con pantallas de 55 pulgadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Distancia ajustable: 130 mm (5.12")<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: aluminio resistente y duradero<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad de carga: 8.71 kg (19.2 lbs)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño compacto para espacios reducidos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Altura: 822 mm (32.4")<li style='padding: 6px 0;'>Ancho mínimo: 759.5 mm (29.9")<li style='padding: 6px 0;'>Ancho máximo: 783.5 mm (30.8")<li style='padding: 6px 0;'>Profundidad mínima: 13 mm (0.5")<li style='padding: 6px 0;'>Profundidad máxima: 34 mm (1.3")<li style='padding: 6px 0;'>Distancia orificios horizontal: 580 mm (22.8")<li style='padding: 6px 0;'>Distancia orificios vertical: 451.5 mm (17.8")<li style='padding: 6px 0;'>Medidas de la base: 545 mm (21.5")</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Técnicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Peso: 6.32 kg (13.93 lbs)<li style='padding: 6px 0;'>Material: aluminio<li style='padding: 6px 0;'>Capacidad de carga: 8.71 kg (19.2 lbs)<li style='padding: 6px 0;'>Distancia ajustable: 130 mm (5.12")</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Espaciador para montaje de videowall</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ajuste de profundidad de 13 a 34 mm para alineación precisa
Característica 2	Compatibilidad con patrón de orificios VESA 580 x 451.5 mm
Característica 3	Construcción en aluminio para durabilidad en instalaciones permanentes
Característica 4	Capacidad de carga 8.71 kg por unidad para pantallas comerciales
Característica 5	Ancho extensible de 759.5 a 783.5 mm para diferentes marcos
Característica 6	Diseño compacto de 822 mm de altura para espacios reducidos