



Espaciador para Protector de Termostato / 31.75mm (1.25 pulg) / Policarbonato Transparente / Montaje Empotrado

SKU: KIT-905    Marca: STI    Categoría: Carcasas

\$283.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 800px; margin: 0 auto;\*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 16px;\*>Espaciador de 31.75mm (1.25 pulgadas) diseñado específicamente para el protector de termostato STI-9105. Fabricado en material de policarbonato transparente de alta resistencia, permite una instalación precisa en aplicaciones de montaje empotrado. Su diseño compacto facilita el montaje en espacios reducidos sin comprometer la operación del termostato. El material transparente mantiene la visibilidad del equipo protegido mientras preserva la integridad estructural del sistema en entornos de alto tráfico.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;\*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; padding-left: 20px;\*><li>Permite instalación precisa del protector STI-9105</li><li>Mantiene la integridad estructural del sistema</li><li>Diseño que facilita el montaje en espacios reducidos</li><li>Material resistente que no afecta la operación del termostato</li></ul><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;\*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;\*><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Modelo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;\*>KIT-905</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Dimensión</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;\*>31.75 mm (1.25 pulg) de espesor</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;\*>Policarbonato transparente</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;\*>STI-9105</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Tipo de Montaje</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;\*>Empotrado</div></div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;\*>Aplicaciones Recomendadas</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; padding-left: 20px;\*><li>Áreas públicas con alto tráfico peatonal</li><li>Instalaciones comerciales con requerimientos de protección de termostatos</li><li>Espacios donde se requiere montaje empotrado con precisión dimensional</li></ul></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------|
| Característica 1 | Instalación precisa en espacios reducidos       |
| Característica 2 | Material resistente sin afectar operación       |
| Característica 3 | Diseño específico para montaje empotrado        |
| Característica 4 | Mantiene integridad estructural del sistema     |
| Característica 5 | Ideal para áreas de alto tráfico                |
| Característica 6 | Compatibilidad exclusiva con protector STI-9105 |