



Espárrago Químico / Acero Galvanizado M20 / Largo 260 mm / Rosca 170 mm / Clase 5.8 / Recubrimiento ≥ 5µm

SKU: EQAC-20-260 Marca: INDEX Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$170.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Espárrago químico de acero galvanizado diseñado para aplicaciones de anclaje estructural en hormigón. Fabricado con acero de clase de resistencia 5.8, proporciona alta durabilidad bajo cargas mecánicas exigentes. El recubrimiento galvanizado de espesor mínimo 5µm garantiza protección contra la corrosión en entornos exteriores e industriales. Su rosca métrica M20 con longitud roscada de 170 mm permite una inmersión profunda en el sustrato, asegurando distribución uniforme de cargas cuando se utiliza con resinas de fijación química. Compatible con sistemas de anclaje químico de uso profesional en construcción, obra civil e infraestructura urbana.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit;*>Tipo: Espárrago químico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit;*>Diámetro: M20<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit;*>Largo total: 260 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit;*>Longitud roscada (L1): 170 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit;*>Material: Acero<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit;*>Recubrimiento: Galvanizado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit;*>Clase de resistencia: 5.8<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit;*>Espesor de recubrimiento: ≥ 5µm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 16px;*>Desempeño Mecánico</h4><div style='margin-bottom: 10px;*>Clase de resistencia<div style='font-size: 15px; color: inherit;*>5.8</div></div><div style='margin-bottom: 10px;*>Resistencia a la corrosión<div style='font-size: 15px; color: inherit;*>Galvanizado ≥ 5µm</div></div><div style='margin-bottom: 10px;*>Aplicaciones típicas<div style='font-size: 15px; color: inherit;*>Barandillas, hormigón estructural, mobiliario urbano, obra civil</div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 16px;*>Dimensiones y Material</h4><div style='margin-bottom: 10px;*>Diámetro nominal<div style='font-size: 15px; color: inherit;*>M20</div></div><div style='margin-bottom: 10px;*>Largo total<div style='font-size: 15px; color: inherit;*>260 mm</div></div><div style='margin-bottom: 10px;*>Longitud roscada (L1)<div style='font-size: 15px; color: inherit;*>170 mm</div></div><div style='margin-bottom: 10px;*>Material base<div style='font-size: 15px; color: inherit;*>Acero con recubrimiento galvanizado</div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 16px;*>Compatibilidad</h4><div style='margin-bottom: 10px;*>Sistemas de fijación<div style='font-size: 15px; color: inherit;*>Fijaciones químicas profesionales</div></div><div style='margin-bottom: 10px;*>Entornos de uso<div style='font-size: 15px; color: inherit;*>Exterior e interior industrial</div></div><div style='margin-bottom: 10px;*>Código de producto<div style='font-size: 15px; color: inherit;*>EQAC20260</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia a la corrosión con galvanizado ? 57m para exteriores
Característica 2	Clase 5.8 para cargas estructurales exigentes
Característica 3	Rosca de 170 mm para anclaje profundo en hormigón
Característica 4	Compatible con sistemas de fijación química profesional
Característica 5	Ideal para barandillas, mobiliario urbano y obra civil
Característica 6	Construcción robusta para aplicaciones industriales