



Espárrago Químico / Acero Galvanizado / M24 / 300 mm / Longitud Roscada 210 mm / Clase 5.8

SKU: EQAC-24-300 Marca: INDEX Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$275.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Espárrago químico de acero galvanizado diseñado para aplicaciones de fijación estructural en entornos industriales y de obra civil. Con diámetro M24 y longitud total de 300 mm, este elemento proporciona anclaje robusto en hormigón mediante resinas de fijación química. La longitud roscada de 210 mm garantiza penetración adecuada en el sustrato para distribución óptima de cargas. El recubrimiento galvanizado ofrece protección contra corrosión atmosférica, extendiendo la vida útil en instalaciones exteriores y ambientes agresivos. Clase mecánica 5.8 según normativa, asegurando comportamiento predecible bajo esfuerzos de tracción y corte. Compatible con sistemas de anclaje químico de catálogo INDEX para integración en proyectos con especificaciones técnicas unificadas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo: Espárrago químico roscado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Acero con recubrimiento galvanizado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Clase mecánica: 5.8<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diámetro de rosca: M24<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Longitud total: 300 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Longitud roscada L1: 210 mm</div><div style='margin-bottom: 30px;'><p>Aplicaciones: Barandillas, edificación de hormigón, construcción industrial, mobiliario urbano, obra civil</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Mecánico</h4><div style='margin-bottom: 10px;'>Clase mecánica5.8</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Longitud roscada L1210 mm</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Recubrimiento anticorrosiónGalvanizado</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Dimensiones</h4><div style='margin-bottom: 10px;'>Material baseAcero</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Largo total300 mm</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Tipo de productoEspárrago químico</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones y Uso</h4><div style='margin-bottom: 10px;'>Sector primarioConstrucción industrial</div><div style='margin-bottom: 10px;'>EstructurasEdificación de hormigón, barandillas</div><div style='margin-bottom: 10px;'>InfraestructuraMobiliario urbano, obra civil</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Método de fijaciónAnclaje químico con resina</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rosca M24 para cargas industriales pesadas
Característica 2	Recubrimiento galvanizado anticorrosión prolongado
Característica 3	Longitud roscada 210 mm para anclaje químico profundo
Característica 4	Compatible con fijaciones químicas de catálogo INDEX
Característica 5	Ideal para hormigón, barandillas y mobiliario urbano
Característica 6	Clase 5.8 con resistencia mecánica certificada