



Espárrago Químico / Acero Inoxidable A2 / M16 / 190 mm / Longitud L1 125 mm / Clase A2-70

SKU: EQA-216-190 Marca: INDEX Categoría: Tubería Metálica CONDUIT / Accesorios

\$199.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Espárrago químico fabricado en acero inoxidable A2, diseñado para aplicaciones de fijación estructural en hormigón y construcción industrial. Su diámetro M16 y longitud total de 190 mm permiten adaptarse a diversos espesores de base y profundidades de anclaje. La longitud L1 de 125 mm garantiza una penetración óptima en el hormigón para ensamblajes precisos. Clasificado como A2-70 conforme a la norma ISO 898-1, ofrece resistencia mecánica y anticorrosión para ambientes exigentes, incluyendo instalaciones exteriores, obra civil, mobiliario urbano y barandillas. Compatible con resinas y sistemas de fijación química estándar del mercado.

Características Generales

Tipo: Espárrago químico
 Material: Acero inoxidable A2
 Diámetro: M16
 Longitud total (L): 190 mm
 Longitud L1: 125 mm
 Clase: A2-70
 Norma: ISO 898-1
 Recubrimiento: Sin recubrimiento adicional (acero inoxidable natural)

Desempeño

Clase mecánica: A2-70
 Resistencia a la tracción: 700 MPa
 Alta resistencia a corrosión

Uso en exteriores y ambientes industriales

Físicas / Eléctricas

Material: Acero inoxidable A2
 Diámetro: M16
 Longitud total: 190 mm
 Longitud L1: 125 mm
 Norma: ISO 898-1

Aplicaciones

Instalación de barandillas
 Edificación de hormigón
 Construcción industrial
 Mobiliario urbano
 Obra civil
 Compatible con fijaciones químicas INDEX

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero inoxidable A2 para máxima durabilidad en instalaciones permanentes
Característica 2	Diámetro M16 estándar para compatibilidad con herramientas y anclajes existentes
Característica 3	Longitud L1 de 125 mm para ensamblajes precisos en estructuras de hormigón
Característica 4	Resistencia a corrosión para ambientes industriales y exteriores agresivos
Característica 5	Clase A2-70 según norma ISO 898-1 para cargas estructurales garantizadas
Característica 6	Compatible con toda la gama de fijaciones químicas del catálogo INDEX