



Espárrago Químico / Acero Inoxidable A2-70 / M20 / Largo Total 260 mm / Longitud Anclaje 170 mm / Sin Recubrimiento

SKU: EQA-220-260 Marca: INDEX Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$413.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Espárrago químico fabricado en acero inoxidable A2-70, diseñado para aplicaciones de anclaje estructural en entornos industriales y de obra civil. Su diámetro M20 y longitud total de 260 mm permiten soportar cargas elevadas en hormigón, mientras que la longitud de anclaje de 170 mm garantiza una fijación profunda y segura. La ausencia de recubrimiento adicional preserva las propiedades inherentes del acero inoxidable, haciéndolo apto para uso interior y exterior sin degradación superficial. Incluye arandela y tuerca para facilitar la instalación con resinas y morteros de anclaje químico.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Material: Acero inoxidable A2-70 de alta resistencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diámetro: M20 para aplicaciones industriales exigentes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Largo total: 260 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Longitud de anclaje L1: 170 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Recubrimiento: Sin recubrimiento adicional<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Incluye arandela y tuerca para anclaje químico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Compatibilidad: Gama completa de fijaciones químicas INDEX<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Opciones disponibles: Diversas métricas, longitudes, interiores y exteriores</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Material</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Acero inoxidable A2<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Clase: A2-70<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Recubrimiento: Sin recubrimiento adicional<li style='padding: 6px 0;'>Aplicaciones: Barandillas, edificación de hormigón, construcción industrial, mobiliario urbano, obra civil</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro (D): 20 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Largo total (L): 260 mm<li style='padding: 6px 0;'>Longitud parcial (L1): 170 mm</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones del Modelo</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Modelo: EQA220260<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Incluye: Espárrago, arandela y tuerca<li style='padding: 6px 0;'>Tipo de aplicación: Anclaje químico</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero inoxidable A2-70 para alta resistencia a la corrosión
Característica 2	Diámetro M20 para cargas estructurales industriales exigentes
Característica 3	Longitud de anclaje 170 mm para penetración segura en hormigón
Característica 4	Compatible con gama completa de fijaciones químicas INDEX
Característica 5	Diseño sin recubrimiento para aplicaciones interiores y exteriores
Característica 6	Incluye arandela y tuerca para instalación inmediata