



Espárrago Químico / Acero Inoxidable A2-70 / M24 / Largo Total 300 mm / Longitud Funcional 210 mm

SKU: EQA-224-300 Marca: INDEX Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$476.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Espárrago químico de acero inoxidable A2-70 diseñado para aplicaciones de anclaje estructural en entornos industriales y de obra civil. El diámetro M24 y la longitud total de 300 mm con longitud funcional L1 de 210 mm permiten adaptaciones versátiles en instalaciones de barandillas, estantería industrial, mobiliario urbano y edificación de hormigón. La construcción en acero inoxidable A2-70 garantiza resistencia a la corrosión en condiciones exigentes, mientras que su compatibilidad con fijaciones químicas estándar facilita la integración en sistemas de anclaje existentes. Disponible en métricas desde M6 hasta M30 para cubrir diversos requerimientos de carga y espesor de sustrato.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: Acero inoxidable A2, clase A2-70<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diámetro: M24<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Largo total: 300 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud funcional L1: 210 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad: Fijaciones químicas y hormigón estructural<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Gama métrica disponible: M6 a M30</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Clase de resistencia A2-70 para alta carga mecánica. Diseñado para aplicaciones industriales exigentes con resistencia a la corrosión en entornos de construcción.</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: Acero inoxidable A2
Diámetro: M24
Largo total: 300 mm
Longitud funcional L1: 210 mm</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación de barandillas
Edificación de hormigón en construcción
Industrialización y estantería industrial
Mobiliario urbano
Obra civil</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero inoxidable A2-70 para alta resistencia a la corrosión
Característica 2	Diámetro M24 para cargas industriales exigentes
Característica 3	Longitud funcional L1 de 210 mm optimizada para anclaje
Característica 4	Compatible con fijaciones químicas y hormigón estructural
Característica 5	Construcción duradera para entornos de obra civil
Característica 6	Disponible en métricas M6 a M30 para escalabilidad de proyecto