



Espira para Arnés Dividido / 0.5' (12.7 mm) / 61 m (200 ft) / Polietileno / -40°C a 50°C / Color Natural

SKU: PW50F-T Marca: PANDUIT Categoría: Fijación

\$4,042.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La espira para arnés dividido Pan-Wrap™ es una solución de gestión de cables diseñada para instalaciones profesionales que requieren organización, protección y flexibilidad en el enrutamiento de mazos de cables. Su patrón de ranura patentada proporciona mayor flexibilidad y protección contra la abrasión en cualquier aplicación, mientras que el diseño de pared única simplifica las fugas de cables y reduce significativamente el tiempo de instalación. La superposición larga permite adaptarse a un amplio rango de diámetros de mazos sin necesidad de múltiples referencias. Fabricada en polietileno duradero, esta espira soporta condiciones extremas con un rango de temperatura de -40°C a 50°C, garantizando rendimiento confiable en entornos industriales, de telecomunicaciones y de infraestructura de red.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Patrón de ranura patentada para mayor flexibilidad y protección contra abrasión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño de pared única para fácil instalación y fugas de cables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Superposición larga que acepta amplio rango de diámetros de mazos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rango de temperatura: -40°F a 122°F (-40°C a 50°C)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: Polietileno duradero resistente a condiciones extremas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diámetro nominal: 0.5' (12.7 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud: 200' (61 m) por rollo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango de temperatura: -40°C a 50°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Equivalente: -40°F a 122°F<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección contra abrasión mediante ranura patentada</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro nominal: 0.5' (12.7 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud: 200' (61 m)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: Natural</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Pared única con superposición larga</p><div style='margin-top: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Patrón de ranura patentada</div></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 rollo de espira para arnés dividido Pan-Wrap™</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ranura patentada para flexibilidad y protección contra abrasión
Característica 2	Pared única que facilita fugas de cables y reduce tiempo de instalación
Característica 3	Superposición larga que acepta amplio rango de diámetros de mazos
Característica 4	Rango de temperatura extendido de -40°C a 50°C para entornos exigentes
Característica 5	Material de polietileno resistente a condiciones extremas
Característica 6	Rollo de 61 m (200 ft) para mayor eficiencia en instalaciones de gran escala