



Espuma de Poliuretano / Capacidad 500 ml / Válvula de una sola aplicación / Tubo de extensión incluido

SKU: SYS-113-501 Marca: SURTEK Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$180.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px; text-align: justify;'>Espuma de poliuretano de 500 ml diseñada para profesionales de construcción, mantenimiento e instalaciones. Su sistema de válvula de una sola aplicación simplifica el trabajo y reduce desperdicios. La aplicación con lata invertida garantiza el máximo aprovechamiento del contenido, mientras que su formulación multiusos permite fijar, rellenar, aislar y sellar en una sola operación. Ofrece excelente resistencia a temperatura, vapor y agua, funcionando como aislante térmico y acústico. Incluye tubo de extensión para acceder a juntas, huecos y lugares de difícil alcance en ventanas, puertas y estructuras.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 28px; font-size: 1.15em;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Sistema de válvula de una sola aplicaciónAplicación con lata invertida que maximiza el aprovechamientoMultiusos: fija, rellena, aísla y sellaResistente a temperatura, vapor, agua y funciona como aislanteRellena juntas en ventanas y puertasAdherencia a vidrio, madera, metal, concreto y varios tipos de plásticoTubo de extensión para aplicar en lugares de difícil alcancePresentación en lata de 500 ml<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 28px; font-size: 1.15em;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Capacidad</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>500 ml</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Modelo</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>SYS113501</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Norma</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>NOM 018 STPS 2015</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Aplicador</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>Plástico</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Presentación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>Lata</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Uso principal</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>Rellenar juntas en ventanas y puertas</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Adherencia</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 1.05em;'>Vidrio, madera, metal, concreto y plásticos</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sistema de válvula de una sola aplicación
Característica 2	Aplicación con lata invertida para máximo aprovechamiento
Característica 3	Multiusos: fijar, rellenar, aislar y sellar
Característica 4	Resistente a temperatura, vapor, agua y aislante
Característica 5	Adhiere a vidrio, madera, metal, concreto y plásticos
Característica 6	Tubo de extensión para lugares de difícil alcance