



Espuma de Poliuretano / Capacidad 750 ml / Aplicación Invertida / Multiusos / NOM 018 STPS 2015

SKU: SYS-113-502 Marca: SURTEK Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$251.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Espuma de poliuretano profesional con capacidad de 750 ml diseñada para aplicaciones de fijación, relleno, aislamiento y sellado en entornos de construcción, mantenimiento e instalaciones. Su sistema de válvula de una sola aplicación garantiza un uso eficiente sin desperdicios, mientras que la aplicación con lata invertida maximiza el aprovechamiento del contenido. Incluye tubo extensor que facilita el acceso a espacios reducidos y juntas de difícil alcance, como las de ventanas y puertas.</p><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Sistema de válvula para aplicación única<li style='margin-bottom: 8px;*>Aplicación invertida para máximo aprovechamiento del producto<li style='margin-bottom: 8px;*>Multiusos: fijar, rellenar, aislar y sellar<li style='margin-bottom: 8px;*>Adhesión a vidrio, madera, metal, concreto y plástico<li style='margin-bottom: 8px;*>Tubo extensor para áreas de difícil acceso<li style='margin-bottom: 8px;*>Resistente a temperatura, vapor y agua<li style='margin-bottom: 8px;*>Rellena juntas en ventanas y puertas<li style='margin-bottom: 8px;*>Cumple con NOM 018 STPS 2015<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 8px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Capacidad</h4><p style='margin: 0; color: inherit; font-size: 16px; font-weight: bold;*>750 ml</p></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 8px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Modelo</h4><p style='margin: 0; color: inherit; font-size: 16px; font-weight: bold;*>SYS113502</p></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 8px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Aplicación</h4><p style='margin: 0; color: inherit; font-size: 16px; font-weight: bold;*>Invertida</p></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 8px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Materiales de adhesión</h4><p style='margin: 0; color: inherit; font-size: 16px; font-weight: bold;*>Vidrio, madera, metal, concreto, plástico</p></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 8px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Norma</h4><p style='margin: 0; color: inherit; font-size: 16px; font-weight: bold;*>NOM 018 STPS 2015</p></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 8px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Unidad de venta</h4><p style='margin: 0; color: inherit; font-size: 16px; font-weight: bold;*>Pieza</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sistema de válvula de una sola aplicación
Característica 2	Aplicación invertida para máximo aprovechamiento
Característica 3	Adhiere a vidrio, madera, metal, concreto y plástico
Característica 4	Tubo extensor para áreas de difícil acceso
Característica 5	Resistente a temperatura, vapor y agua
Característica 6	Rellena juntas en ventanas y puertas