



Esquinero exterior / PVC autoextinguible UL94-V0 / -40°C a +85°C / NOM-001-SEDE-2005

SKU: TMK-1020-EE Marca: THORSMAN Categoría: Canaletas y Ductos de Superficie

\$16.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Esquinero exterior diseñado para completar instalaciones de canalización sin requerir cortes especiales en las canaletas. Fabricado en ABS autoextinguible con clasificación UL94-V0, este accesorio garantiza continuidad mecánica y protección eléctrica en trayectorias que cambian de dirección en el plano exterior. Su diseño de fijación a presión elimina la necesidad de herramientas adicionales, reduciendo tiempos de instalación y minimizando errores en campo. La alta rigidez dieléctrica asegura aislamiento confiable entre conductores y superficies metálicas, mientras que su resistencia a humedad y atmósferas corrosivas lo hace apto para entornos industriales y exteriores protegidos.

Características principales

- Instalación rápida a presión**, sin herramientas especializadas.
- Material ABS autoextinguible** con clasificación UL94-V0.
- Alta rigidez dieléctrica** para protección de circuitos.
- Resistencia a humedad y atmósferas corrosivas**.
- Temperatura de operación**: -40°C a +85°C.
- Cumplimiento con norma NOM-001-SEDE-2005**.
- Color blanco** para identificación visual inmediata.

Especificaciones técnicas

Material	ABS autoextinguible UL94-V0
Temperatura de trabajo	-40°C a +85°C
Peso del accesorio	0.0105 kg
Color	Blanco
Compatibilidad	Canaletas TMK1020, TMK1020SD, TMK1020CD
Norma	NOM-001-SEDE-2005
Resistencia ambiental	Humedad y atmósfera corrosiva
Aplicaciones recomendadas	Instalaciones eléctricas y cableado estructurado en oficinas, centros de datos, plantas industriales y edificios comerciales donde se requiera protección, distribución ordenada y estética en trayectorias de canaletas de 20x10 mm. El esquinero exterior permite cambios de dirección en esquinas externas manteniendo la integridad del sistema de canalización.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación a presión sin herramientas especiales
Característica 2	Alta rigidez dieléctrica para máxima protección
Característica 3	Resistencia superior a humedad y atmósferas corrosivas
Característica 4	Material ABS autoextinguible UL94-V0
Característica 5	Color blanco para identificación visual inmediata
Característica 6	Compatible con canaletas TMK1020, TMK1020SD y TMK1020CD