



Esquinero exterior / ABS auto-extinguible / -40°C a +85°C / 0.035 kg / NOM-001-SEDE-2005

SKU: PT-48-EE Marca: THORSMAN Categoría: Accesorios para Canaletas

\$33.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Esquinero exterior diseñado para completar instalaciones de canaletas de cableado estructurado en transiciones angulares exteriores. Fabricado en ABS auto-extinguible certificado, este accesorio elimina la necesidad de cortes especiales complejos, acelerando el tiempo de instalación y manteniendo la estética profesional del recorrido. Su construcción ligera de 0.035 kg facilita la manipulación en campo, mientras que su resistencia a condiciones adversas lo hace versátil para entornos hospitalarios, industriales, residenciales y corporativos.

Características principales

- Instalación rápida a presión sobre la canaleta, sin herramientas adicionales
- Diseño que evita cortes especiales en esquinas exteriores
- Resistencia superior a humedad y atmósferas corrosivas
- Alta rigidez dieléctrica para máxima protección de cables
- Material ABS auto-extinguible con certificación vigente
- Cumplimiento total con norma NOM-001-SEDE-2005

Especificaciones técnicas

Tipo de accesorio	Esquinero exterior
Color	Blanco
Peso	0.035 kg
Rango de temperatura	-40°C a +85°C
Material	ABS auto-extinguible certificado
Propiedades eléctricas	Alta rigidez dieléctrica
Resistencia ambiental	Humedad y corrosión
Normativa	NOM-001-SEDE-2005
Método de instalación	A presión sobre canaleta
Entornos de aplicación	Hospital, hogar, industria, oficina

Línea de canalización y fijación con amplia gama de soluciones para instalaciones eléctricas y cableado estructurado, orientadas a funcionalidad, distribución ordenada, protección de infraestructura y estética profesional en el acabado final.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación a presión sin herramientas especiales
Característica 2	Evita cortes complejos en recorridos angulares
Característica 3	Resistencia a humedad y atmósferas corrosivas
Característica 4	Alta rigidez dieléctrica para protección eléctrica
Característica 5	Material ABS auto-extinguible certificado
Característica 6	Compatible con canaletas de canalización estructurada