



Esquinero exterior / ABS auto-extinguible / -40°C a +85°C / NOM-001-SEDE-2005 / 0.014 kg

SKU: TMK1720-EE Marca: THORSMAN Categoría: Accesorios para Canaletas

\$57.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px; text-align: justify;'>Esquinero exterior diseñado para canalización tipo TMK1720, fabricado en ABS auto-extinguible que garantiza protección contra la propagación de llamas. Su instalación a presión elimina la necesidad de cortes especiales, reduciendo significativamente los tiempos de ejecución en obra. Certificado para operar en temperaturas extremas desde -40°C hasta +85°C, con alta resistencia a la humedad y atmósferas corrosivas que aseguran durabilidad en condiciones industriales exigentes. Cumple con la norma NOM-001-SEDE-2005 para instalaciones eléctricas, ofreciendo rigidez dieléctrica superior y seguridad operativa garantizada.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Instalación a presión sobre canaleta, sin herramientas ni cortes adicionalesMaterial ABS auto-extinguible con propiedades ignífugasRango de temperatura certificado: -40°C a +85°CAlta resistencia a humedad y ambientes corrosivosRigidez dieléctrica para protección en instalaciones eléctricasCumplimiento normativo NOM-001-SEDE-2005Peso ultraligero de 0.014 kg para manejo ágilColor blanco para integración estética en instalaciones<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Canalización compatible</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>TMK1720</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>ABS auto-extinguible</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Blanco</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Temperatura de operación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>-40°C a +85°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Resistencia ambiental</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Humedad y atmósferas corrosivas</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Propiedad eléctrica</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Alta rigidez dieléctrica</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Norma de cumplimiento</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>NOM-001-SEDE-2005</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Método de instalación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Colocación a presión</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Peso del accesorio</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>0.014 kg</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Código de producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>5210-02001</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación a presión sin cortes especiales
Característica 2	Resistencia a humedad y atmósferas corrosivas
Característica 3	Alta rigidez dieléctrica para seguridad eléctrica
Característica 4	Material ABS auto-extinguible ignífugo
Característica 5	Rango térmico certificado -40°C a +85°C
Característica 6	Cumplimiento normativo NOM-001-SEDE-2005