



Esquinero exterior / Aluminio anodizado cal. 18 / Canaleta INKA100 / 0.404 kg / -20°C a 120°C / 1.32 ft x 1.75 in fijación

SKU: INKA-100-EE Marca: THORMSAN Categoría: Accesorios para Canaletas

\$383.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>Esquinero exterior diseñado para integrarse con canaleta INKA100, fabricado en lámina de aluminio anodizado calibre 18 que garantiza resistencia estructural y protección contra la corrosión. Su construcción de peso ligero (0.404 kg) facilita la manipulación en instalaciones aéreas y espacios reducidos, mientras que su alta rigidez dieléctrica asegura la protección de los conductores eléctricos. Opera eficientemente en un rango de temperatura de -20°C a 120°C, adaptándose a condiciones ambientales exigentes en entornos hospitalarios, industriales, comerciales y residenciales. La instalación se realiza mediante fijación a tope entre ambas caras del canal con thorquetes TP2B y tornillo No. 10 x 45 mm (1 3/4'), asegurando alineación precisa y acabado profesional.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;*>Alta rigidez dieléctrica para seguridad en instalaciones eléctricasResistencia a humedad y atmósferas corrosivasInstalación a tope entre ambas caras del canalCumplimiento con norma NOM-001-SEDE-2005Aluminio anodizado cal. 18 de alta durabilidadDiseño optimizado para 40% de capacidad máxima según EIA/TIA-569-A<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 15px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Aluminio anodizado cal. 18</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Peso</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>0.404 kg</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Rango de temperatura</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>-20°C a 120°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Fijación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Thorquetes TP2B + Tornillo No. 10 x 45 mm (1 3/4')</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Normativa</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>NOM-001-SEDE-2005</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Capacidad recomendada</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>40% máxima (EIA/TIA-569-A)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Canaleta INKA100</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Aplicaciones</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Hospital, hogar, industria, oficina</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta rigidez dieléctrica para máxima seguridad eléctrica
Característica 2	Resistencia a humedad y atmósferas corrosivas
Característica 3	Instalación a tope entre ambas caras del canal
Característica 4	Cumple norma NOM-001-SEDE-2005 para instalaciones eléctricas
Característica 5	Aluminio anodizado cal. 18 de alta durabilidad
Característica 6	Diseño optimizado para 40% de capacidad máxima EIA/TIA-569-A