



SKU: PT-48-EI Marca: THORSMAN Categoría: Canaletas y Ductos de Superficie

\$22.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

16px;"/>Esquintero interior diseñado para facilitar cambios de dirección en instalaciones de canalización sin requerir corte especiales ni herramientas adicionales. Fabricado en ABS autoextinguible con certificación, este accesorio garantiza continuidad mecánica y protección del cableado en trayectorias angulares. Su construcción liviana de apenas 0.024 kg permite manejo ágil durante la instalación, mientras que su resistencia a condiciones adversas de humedad y corrosión asegura durabilidad en entornos industriales y comerciales. Cumple con la normativa NOM-001-SEDE-2005 para instalaciones eléctricas, ofreciendo alta rigidez dieléctrica que minimiza riesgos de fallos por fuga de corriente.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; list-style-type: none;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start; margin-bottom: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 14px; background-color: transparent;'>Presión directa sobre canaleta base</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 14px; background-color: transparent;'>Eliminación de corte especiales en esquinas interiores</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 14px; background-color: transparent;'>Operación confiable en rango térmico de -40°C a +85°C</div></div><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Protección contra humedad ambiental</div><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Resistencia a corrosión atmosférica</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start; margin-bottom: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 14px; background-color: transparent;'>Seguridad eléctrica reforzada por alta rigidez dieléctrica</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 14px; background-color: transparent;'>Material ABS con propiedades autoextinguibles certificadas</div></div><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Resistencia al fuego</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start; margin-bottom: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 14px; background-color: transparent;'>Especificaciones técnicas</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 14px; background-color: transparent;'>Tipo de accesorio</div></div><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Esquintero interior</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start; margin-bottom: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 14px; background-color: transparent;'>Material</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 14px; background-color: transparent;'>Peso</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 14px; background-color: transparent;'>Rango de temperatura</div></div><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Compatibilidad</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start; margin-bottom: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 14px; background-color: transparent;'>Normativa</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 14px; background-color: transparent;'>Método de instalación</div></div><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Herramientas</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start; margin-bottom: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 14px; background-color: transparent;'>Propiedades eléctricas</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 14px; background-color: transparent;'>Resistencia ambiental</div></div><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Humedad y atmósfera corrosiva</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación a presión sin herramientas especiales
Característica 2	Evita cortes complejos en recorridos angulares
Característica 3	Resistente a humedad y atmósferas corrosivas
Característica 4	Alta rigidez dieléctrica para seguridad eléctrica
Característica 5	Material ABS autoextinguible certificado
Característica 6	Compatible exclusivamente con canaleta PT48