



Esquinero interior / PVC auto-extinguible / -40°C a +85°C / 0.010 kg / NOM-001-SEDE-2005

SKU: TMK-1020-EI Marca: THORSMAN Categoría: Canaletas y Ductos de Superficie

\$15.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Esquinero interior diseñado para canalización eléctrica en aplicaciones profesionales de cableado estructurado. Fabricado en PVC auto-extinguible que garantiza protección contra la propagación de llamas. Su diseño de ajuste a presión elimina la necesidad de cortes especiales, acelerando significativamente los tiempos de instalación en esquinas interiores. Ofrece alta rigidez dieléctrica para mantener la integridad del sistema de canalización bajo condiciones eléctricas exigentes.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Instalación por ajuste a presión, sin herramientas adicionalesMaterial ABS auto-extinguible con seguridad certificadaRango operativo de temperatura: -40°C a +85°CAlta resistencia a humedad y atmósferas corrosivasAlta rigidez dieléctrica para protección de instalaciones eléctricasCumplimiento con NOM-001-SEDE-2005 para instalaciones eléctricas<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de accesorio</div><div style='font-weight: 600;'>Esquinero interior</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Material</div><div style='font-weight: 600;'>ABS auto-extinguible</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Peso</div><div style='font-weight: 600;'>0.010 kg</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Temperatura de trabajo</div><div style='font-weight: 600;'>-40°C a +85°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Método de instalación</div><div style='font-weight: 600;'>Ajuste a presión</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Propiedades dieléctricas</div><div style='font-weight: 600;'>Alta rigidez dieléctrica</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Resistencia ambiental</div><div style='font-weight: 600;'>Humedad y atmósfera corrosiva</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Norma de cumplimiento</div><div style='font-weight: 600;'>NOM-001-SEDE-2005</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600;'>Canaletas TMK1020, TMK1020SD, TMK1020CD</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Beneficios para la instalación</h3><p style='margin-bottom: 16px;'>Este accesorio habilita la instalación en esquinas interiores sin requerir cortes especiales en la canaleta base, preservando la estética y funcionalidad del sistema de canalización. La colocación a presión reduce el tiempo de mano de obra y minimiza errores de instalación. Su bajo peso facilita el manejo en altura y espacios reducidos, mientras que la resistencia a condiciones adversas de humedad y corrosión asegura durabilidad en entornos industriales, comerciales y de infraestructura crítica.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación rápida por ajuste a presión sin herramientas
Característica 2	Material ABS auto-extinguible con alta seguridad
Característica 3	Alta resistencia a humedad y ambientes corrosivos
Característica 4	Alta rigidez dieléctrica para protección eléctrica
Característica 5	Evita cortes especiales en esquinas de canalización
Característica 6	Compatible con canaletas TMK1020, TMK1020SD y TMK1020CD