



Esquinero interior / ABS auto-extinguible / -40°C a +85°C / 0.00117 kg / NOM-001-SEDE-2005

SKU: TMK-0812-EI Marca: THORSMAN Categoría: Accesorios para Canaletas

\$9.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Esquinero interior diseñado para canalización de cables en instalaciones eléctricas y de cableado estructurado. Fabricado en material ABS auto-extinguible que garantiza alta rigidez dieléctrica y seguridad en entornos profesionales. Su mecanismo de colocación a presión elimina la necesidad de cortes especiales, agilizando la instalación y manteniendo la integridad estética del sistema de canalización. Opera eficientemente en un amplio rango térmico que abarca desde ambientes congelados hasta condiciones de alta temperatura.

Características principales

- Material ABS auto-extinguible con alta rigidez dieléctrica
- Rango de temperatura operativa: -40°C a +85°C
- Resistencia a humedad y atmósferas corrosivas
- Cumplimiento con norma NOM-001-SEDE-2005
- Color blanco para integración estética en instalaciones

Color blanco para integración estética en instalaciones

Especificaciones técnicas

Tipo de accesorio: Esquinero interior

Material: ABS auto-extinguible

Dimensiones: 120px x 120px x 12px

Peso: 0.00117 kg

Temperatura de trabajo: -40°C a +85°C

Compatibilidad: Norma TMK0812

Cantidad por paquete: 3 piezas

Propiedades eléctricas: Alta rigidez dieléctrica

Resistencia ambiental: Resistencia a humedad y atmósfera corrosiva

Recomendación de ocupación: EIA/TIA-569-A

40% capacidad

Aplicaciones recomendadas

Ideal para instalaciones de cableado estructurado, distribución eléctrica en oficinas, centros de datos, edificios comerciales e industriales donde se requiere protección, organización y estética en la canalización de cables. Compatible con sistemas que siguen las recomendaciones EIA/TIA-569-A para infraestructura de telecomunicaciones.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación a presión sin cortes especiales
Característica 2	Material ABS auto-extinguible V-0
Característica 3	Alta rigidez dieléctrica para seguridad eléctrica
Característica 4	Resiste humedad y atmósferas corrosivas
Característica 5	Cumple normativa NOM-001-SEDE-2005
Característica 6	Compatible con canaleta TMK0812