



Estaca de Anclaje / 30 cm / 12 mm / Acero / Extremo Cónico / 0.98 pies / Asfalto

SKU: AC-30ANCLA Marca: ACCESSPRO Categoría: Topes y Reductores de Estacionamiento

\$59.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-left: 15px;'>Estaca de anclaje de 30 cm de longitud diseñada para la fijación profesional de topes de estacionamiento y reductores de velocidad en superficies de asfalto. Fabricada en acero de alta resistencia con grosor de 1/2 pulgada (12 mm), garantiza una sujeción firme y duradera en condiciones de tráfico vehicular intenso. Su extremo cónico facilita la penetración en el sustrato asfáltico, reduciendo el esfuerzo de instalación y mejorando la retención mecánica. El acabado negro proporciona protección contra la corrosión y mantiene una apariencia profesional en entornos comerciales e industriales.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 25px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>Longitud de 30 cm (0.98 pies) para anclaje profundoGrosor de 1/2 pulgada (12 mm) de diámetroConstrucción robusta en acero de alta resistenciaExtremo cónico optimizado para mejor fijaciónInstalación simplificada en superficies duras de asfaltoAcabado negro con protección anticorrosiva<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 25px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 25px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Acero</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>30 cm / 0.98 pies</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Diámetro / Grosor</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>1/2 pulgada (12 mm)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Acero</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Color / Acabado</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Negro</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Diseño</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Cilíndrico con extremo cónico</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Aplicaciones</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Topes, reductores de velocidad</div></div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 25px;'>Aplicaciones Recomendadas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 6px;'>Reductores de Velocidad</div><div style='font-size: 0.9em; color: inherit; opacity: 0.85;'>Instalación de reductores de velocidad en vialidades internas y zonas de control de tráfico.</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 6px;'>Superficies Asfaltadas</div><div style='font-size: 0.9em; color: inherit; opacity: 0.85;'>Optimizado para instalación en asfalto con penetración efectiva y retención mecánica superior.</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Construcción robusta en acero resistente
Característica 2	Extremo cónico para fijación superior
Característica 3	Instalación sencilla en superficies duras
Característica 4	Diseño cilíndrico de alta precisión
Característica 5	Acabado negro anticorrosivo
Característica 6	Ideal para topes y reductores de velocidad