



Estación Base para Soldar / 100-240V AC / 90W Max / SmartHeat® / Control Digital / ESD / RoHS

SKU: PS-900 Categoría: Equipo para Soldar

\$13,474.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Estación base profesional para soldadura que cumple con estándares RoHS para procesos de soldadura ecológica. Incorpora tecnología SmartHeat® con control de temperatura fija y potencia variable, permitiendo ajustes de precisión industrial para aplicaciones críticas. El sistema alcanza temperatura de trabajo en menos de 10 segundos gracias a su calentamiento ultrarrápido, optimizando tiempos de producción. La pantalla digital integrada facilita el monitoreo y control preciso de parámetros operativos. Su compatibilidad con herramientas antiestáticas ESD garantiza protección de componentes sensibles en entornos de electrónica. El diseño compacto minimiza la ocupación de espacio en bancos de trabajo, mientras que la manija ergonómica y ligera reduce la fatiga en operaciones prolongadas.</p><h3 style='border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Cumple estándares RoHS para soldadura ecológicaTemperatura ajustable de precisión industrialCalentamiento ultrarrápido en menos de 10 segundosPantalla digital para control precisoCompatible con herramientas antiestáticas ESDDiseño compacto para espacio reducidoManija ergonómica y ligeraVida útil prolongada<h3 style='border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Modelo</div><div style='font-weight: bold;'>PS-900</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Entrada</div><div style='font-weight: bold;'>100-240V AC, 50/60Hz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Potencia Máxima</div><div style='font-weight: bold;'>90W</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Fija con potencia variable</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Modo de Operación</div><div style='font-weight: bold;'>Auto-sleep</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Material</div><div style='font-weight: bold;'>Aluminio fundido</div></div></div><h3 style='border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Componentes del Sistema</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>PS-PW900</div><div style='font-weight: bold;'>Fuente de alimentación</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>PS-HC3</div><div style='font-weight: bold;'>Manija con cable y ensamble de bobina</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>AC-CP2</div><div style='font-weight: bold;'>Almohadilla de retirada de punta</div></div></div><h3 style='border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Ventajas Técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px;'>Manija ergonómica y ligera para reducir fatiga operativaVida útil prolongada del sistema completoCompatibilidad con estándares ambientales RoHSProtección ESD para componentes sensibles</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Calentamiento ultrarrápido en menos de 10 segundos
Característica 2	Pantalla digital para control preciso de temperatura
Característica 3	Compatible con herramientas antiestáticas ESD
Característica 4	Diseño compacto para espacios reducidos
Característica 5	Manija ergonómica y ligera para uso prolongado
Característica 6	Construcción en aluminio fundido para durabilidad