



SILENT KNIGHT

Estación de Jalón de Doble Acción / Contacto N/O / Lexan Duradero / Montaje Superficie o Semi-Encastrado / 5.5' x 4' x 1.44' / ADA Compliant

SKU: PSDASP Marca: SILENT KNIGHT BY HONEYWELL Categoría: Estaciones de Jalón

\$672.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Estación de jalón de doble acción diseñada para sistemas de detección y alarma de incendios convencionales. Requiere la acción secuencial de empujar y jalar para su activación, minimizando disparos accidentales. Incorpora contacto normalmente abierto (N/O) que permite su integración con diversos paneles de control. Fabricada en Lexan de alta resistencia para soportar condiciones de uso intensivo en instalaciones comerciales e institucionales. Cumple con requisitos de accesibilidad ADA al limitar la fuerza de operación a 5 lbs (22N). Incluye texto en relieve con instrucciones de operación y caracteres Braille para cumplimiento normativo de accesibilidad.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Cerradura convencional fiable y segura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Tipo de salida N/O para flexibilidad de integración<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Construcción robusta en Lexan para uso intensivo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Diseño compacto que ahorra espacio de instalación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Instalación fácil y rápida en caja estándar<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Operación doble acción: empujar y jalar</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tipo: Estación de jalón de doble acción<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Salida: Contacto N/O (normalmente abierto)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Requerimiento de fuerza: Máximo 5 lbs (22N) según ADA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Temperatura de operación: 32°F a 120°F (0°C a 49°C)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Operación: Doble acción (empujar y jalar)<div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material: Lexan duradero<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Dimensiones: 5.5' (alto) x 4' (ancho) x 1.44' (profundo)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Color de carcasa: Rojo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Montaje: Superficie o semi-encastado en caja estándar<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tornillería de montaje accesible<div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido y Certificaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Carcasa roja de Lexan<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Texto en relieve con instrucciones y Braille<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tornillería de montaje accesible<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Certificación: UL Listed</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación doble acción: empujar y jalar para activación
Característica 2	Contacto N/O para integración flexible con paneles de control
Característica 3	Carcasa de Lexan resistente para ambientes de alto tráfico
Característica 4	Fuerza de activación máxima 5 lbs (22N) conforme a ADA
Característica 5	Montaje superficial o semi-encastado en caja estándar
Característica 6	Texto en relieve con instrucciones y Braille integrados