



Estación de alarma contra incendios con activación por anillo de tracción / 3/4 pulgadas / 2NO/2NC.

SKU: HUB-XAL-458 Marca: HUBBELL KILLARK Categoría: Gabinetes y Accesorios Antiexplosión

\$17,325.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones </h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Áreas peligrosas debido a la presencia de gases inflamables o vapores, polvos combustibles o fibras o voladuras fácilmente inflamables. <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación en refinerías de petróleo, química y petroquímicas, áreas de almacenamiento y otras instalaciones de procesamiento donde se manipulan y almacenan sustancias peligrosas. <li style='margin-bottom: 5px;'>Áreas donde el control de emergencia de los circuitos de alarma de incendios o de señales es requerido. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características de construcción </h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Series XAL & XAS construida en aluminio libre de cobre. <li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas para Conduit de 3/4' NPT en caja de paso. <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabados en color rojo para facilitar la identificación en campo. </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Activación manual por anillo de tracción para emergencias inmediatas
Característica 2	Aluminio libre de cobre para máxima resistencia a la corrosión
Característica 3	Identificación rápida en campo por acabado rojo
Característica 4	4 contactos auxiliares para integración flexible con sistemas de control
Característica 5	Certificado para áreas con gases inflamables y vapores
Característica 6	Conduit 3/4 pulgadas NPT para instalación en entornos industriales